Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s2852-8mm-p-365912.html




# TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S285(2 8mm)

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **765,99 zł** |
| Cena netto | **622,76 zł** |
| Numer katalogowy | **WLONONWCRMOEB** |
| Kod producenta | **INSIGHT S285(2.8MM)** |
| Kod EAN | **8885020624595** |
| Obsługiwane rozdzielczości grafiki | **2688 x 1520,2560 x 1440,3840 x 2160,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1280,1920 x 1080 (HD 1080)** |
| Min. Oświetlenie | **0 lx** |
| Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów | **Tak** |
| Kolor produktu | **Biały** |
| Kompensacja oświetlenia tylnego | **Tak** |
| Widok na żywo | **Tak** |
| Przeglądarka internetowa | **Tak** |
| Rodzaj powiadomienia | **Powiadomienie push** |
| Gniazdko wyjścia DC | **Tak** |
| Zarządzany w chmurze | **Tak** |
| Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE)) | **12,3 W** |
| Układ | **Kopuła** |
| Pobór mocy (max) | **11 W** |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | **133.5°** |
| Wbudowany mikrofon | **Tak** |
| Wbudowana syrena | **Tak** |
| Maksymalna rozdzielczość | **3840 x 2160 px** |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | **TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP** |
| Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR) | **Tak** |
| Wi-Fi | **Nie** |
| Filtrowanie adresów IP | **Tak** |
| Kod IK | **IK10** |
| Przeznaczenie | **Zewnętrzna** |

| | |
|---|---|
| Standardy komunikacyjne | **IEEE 802.3af,IEEE 802.3at** |
| Kanały wejściowe audio | **1.0 kan.** |
| Rodzaj zasilania | **DC, PoE** |
| Wielkość czujnika CCD | **25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")** |
| Częstotliwość próbkowania | **8 kHz** |
| Stopień ochrony IP | **IP67** |
| Wideo detekcja ruchu | **Tak** |
| Czujnik ruchu | **Tak** |
| Typ przetwornika obrazu | **CMOS** |
| Określanie odległości | **8 m** |
| Tryb nocny | **Tak** |
| Typ mocowania | **Sufit** |
| Rozpoznawanie odległości | **17 m** |
| System dźwięku | **2-drożny** |
| Maksymalna przesłona | **1,6** |
| Obserwuj odległość | **35 m** |
| Bluetooth | **Nie** |
| Suma megapikseli | **8 MP** |
| Wykrywanie odległości | **85 m** |
| Materiał obudowy | **Metal** |
| Maksymalny zasięg działania | **85 m** |
| Kontrola szybkości transmisji danych | **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)** |
| Formaty kompresji | **H.265,H.264,H.265+,H.264+** |
| Zarządzanie przez stronę www | **Tak** |
| Highlight Compensation (HLC) | **Tak** |
| Przycisk reset | **Tak** |
| Wbudowane głośniki | **Tak** |
| Maksymalny rozmiar karty pamięci | **512 GB** |
| Lustro | **Tak** |
| Obsługiwane karty pamięci | **MicroSD** |
| Obsługiwane formaty audio | **G.711 A-law** |
| Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS) | **Wykrywanie nietypowych dźwięków,Region exiting detection,Przekraczać granicę,Wykrywanie przekroczenia linii,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie ludzi,Moving object,Wtargnięcie,Zmiana scen,Wykrywanie wejścia do regionu** |
| Zakres kąta nachylenia | **0 - 75°** |

| | |
|---|---|
| Sposób łączności | **Przewodowy** |
| Nagrywanie wideo | **Tak** |
| Prędkość przepływu danych | **Main Stream: 256 Kbps to 8 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps** |
| Ochrona hasłem | **Tak** |
| Stała ostrość | **Tak** |
| Długość stałej ogniskowej | **2,8 mm** |
| Wyjście prądu stałego (w woltach) | **12** |
| Inkrypcja HTTS | **Tak** |
| Kanały wyjścia audio | **1.0 kan.** |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | **1** |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | **58.1°** |
| Karta sieciowa | **Tak** |
| Wide Dynamic Range (WDR) | **Tak** |
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | **110°** |
| Podręcznik użytkownika | **Tak** |
| Zdalny podgląd | **Tak** |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | **1** |
| Tryb dzienny / nocny | **Tak** |
| Zakres wilgotności względnej | **0 - 95%** |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | **Tak** |
| Dopuszczalna wilgotność względna | **0 - 95%** |
| Produkt odporny na warunki atmosferyczne | **Tak** |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | **-40 - 60 °C** |
| Typ diody LED | **Podczerwień/biały** |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | **-30 - 60 °C** |
| Wykrywacz odległości | **85 m** |
| Wysokość produktu | **89 mm** |
| Skanowanie progresywne | **Tak** |
| Cechy zabezpieczeń | **Wodoodporna** |
| Szerokość produktu | **122 mm** |
| Szybkość migawki | **1/3 to 1/10000** |
| Uwierzytelnianie Digest | **Tak** |
| Głębokość produktu | **122 mm** |
| Liczba kamer | **1** |
| Zakres szybkości transmisji bitów | **0 - 64 Kbit/s** |
| Waga produktu | **620 g** |

| | |
|---|---|
| Zakres dynamiczny | **120 dB** |
| Regulowanie jakości | **Lustro,Kontrast,Nasycenie,Jasność,Ostrość** |

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M