

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s3452-8mm-tp-link-8mm-tp-link-8mm-p-365908.html>



TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S345(2 8mm) TP-Link 8mm) TP-Link 8mm)

Cena brutto	475,99 zł
Cena netto	386,98 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRM0E7
Kod producenta	INSIGHT S345(2.8MM)
Kod EAN	8885020628043
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Lustro	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Ochrona hasłem	Tak
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Sposób łączności	Przewodowy
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Inkrypcja HTTPS	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kąt widzenia obiektywu w pionie	54°
Zdalny podgląd	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Typ diody LED	Podczerwień/biały

Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Skanowanie progresywne	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba kamer	1
Wysokość produktu	74 mm
Zakres dynamiczny	120 dB
Szerokość produktu	74 mm
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Min. Oświetlenie	0 lx
Waga produktu	525 g
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280,2560 x 1440,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2688 x 1520
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Przeglądarka internetowa	Tak
Kolor produktu	Biały
Regulowanie jakości	Jasność,Nasycenie,Lustro,Kontrast,Ostrość
Zarządzany w chmurze	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Układ	Kula (kształt)
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Długość produktu	184 mm
Wbudowany mikrofon	Tak
Widok na żywo	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Filtrowanie adresów IP	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,7 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af,IEEE 802.3at
Wi-Fi	Nie

Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Kąt widzenia soczewki, przekątna	118°
Zestaw do montażu	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wbudowana syrena	Tak
Dołączone śruby	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Czujnik ruchu	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Tryb nocny	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Typ mocowania	Ściana
System dźwięku	2-drożny
Określanie odległości	6 m
Maksymalna przesłona	1,6
Bluetooth	Nie
Rozpoznawanie odległości	13 m
Suma megapikseli	4 MP
Materiał obudowy	Metal
Obserwuj odległość	27 m
Maksymalny zasięg działania	64 m
Nagrywanie wideo	Tak
Wykrywanie odległości	64 m
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Wbudowane głośniki	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	100°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Przycisk reset	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
