

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s3552-8mm-tp-link8mm-tp-link-8mm-p-365919.html>



TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S355(2 8mm) TP-Link8mm) TP-Link 8mm)

Cena brutto	513,99 zł
Cena netto	417,88 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRMOEM
Kod producenta	INSIGHT S355(2.8MM)
Kod EAN	8885020628104
Przewodowa sieć lan	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba kamer	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Zakres dynamiczny	120 dB
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Min. Oświetlenie	0 lx
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Przeglądarka internetowa	Tak
Regulowanie jakości	Lustro, Jasność, Ostrość, Kontrast, Nasylenie
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Zarządzany w chmurze	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Wysokość produktu	74 mm
Długość produktu	184 mm
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Szerokość produktu	74 mm
Pobór mocy (max)	9,7 W
Widok na żywo	Tak

Waga produktu	525 g
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2880 x 1620, 2304 x 1296, 2048 x 1280, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,7 W
Kolor produktu	Biały
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134°
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Wbudowana syrena	Tak
Układ	Kula (kształt)
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Dołączone śruby	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Wi-Fi	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Wideo detekcja ruchu	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Określanie odległości	6 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ mocowania	Ściana
Rozpoznawanie odległości	16 m
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Maksymalna przesłona	1,6
Obserwuj odległość	27 m
Czujnik ruchu	Tak
Suma megapikseli	5 MP
Wykrywanie odległości	64 m
Tryb nocny	Tak

Maksymalny zasięg działania	64 m
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
System dźwięku	2-drożny
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Lustro	Tak
Bluetooth	Nie
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Materiał obudowy	Metal
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Nagrywanie wideo	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.265+,H.264+
Wbudowane głośniki	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.8°
Przycisk reset	Tak
Zdalny podgląd	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111.4°
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Tryb dzienny / nocny	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Typ diody LED	Podczerwień/biały

Opis produktu

- Gwarancja: G024M