

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s3552-8mm-tp-link8mm-tp-link-8mm-p-365919.html>



TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S355(2 8mm) TP-Link8mm) TP-Link 8mm)

Cena brutto	513,99 zł
Cena netto	417,88 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRMOEM
Kod producenta	INSIGHT S355(2.8MM)
Kod EAN	8885020628104
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Skanowanie progresywne	Tak
Wysokość produktu	74 mm
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Szerokość produktu	74 mm
Liczba kamer	1
Waga produktu	525 g
Zakres dynamiczny	120 dB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2880 x 1620,2304 x 1296,2048 x 1280,1920 x 1080 (HD 1080),2688 x 1520
Min. Oświetlenie	0 lx
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Kolor produktu	Biały
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Regulowanie jakości	Lustro,Jasność,Ostrość,Kontrast, Nasycenie
Zarządzany w chmurze	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Układ	Kula (kształt)
Długość produktu	184 mm
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak

Pobór mocy (max)	9,7 W
Widok na żywo	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Wi-Fi	Nie
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,7 W
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134°
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Wbudowana syrena	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Czujnik ruchu	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Tryb nocny	Tak
Dołączone śruby	Tak
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
System dźwięku	2-drożny
Stopień ochrony IP	IP67
Wideo detekcja ruchu	Tak
Bluetooth	Nie
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Określanie odległości	6 m
Materiał obudowy	Metal
Typ mocowania	Ściana
Rozpoznawanie odległości	16 m
Nagrywanie wideo	Tak
Maksymalna przestona	1,6
Obserwuj odległość	27 m
Formaty kompresji	H.265, H.264, H.265+, H.264+
Wbudowane głośniki	Tak
Suma megapikseli	5 MP

Wykrywanie odległości	64 m
Przycisk reset	Tak
Maksymalny zasięg działania	64 m
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Lustro	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Inkrypcja HTTPS	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.8°
Podręcznik użytkownika	Tak
Zdalny podgląd	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111.4°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Typ diody LED	Podczerwień/biały

Opis produktu

- Gwarancja: G024M



PS COMPUTER Sp. z o.o.
