

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s445zi-p-365903.html>



TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S445ZI

Cena brutto	776,99 zł
Cena netto	631,70 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRM0DX
Kod producenta	INSIGHT S445ZI
Kod EAN	8885020623550
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba kamer	1
Wbudowana syrena	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Ochrona prywatności	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Zakres dynamiczny	120 dB
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Min. Oświetlenie	0 lx
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Wysokość produktu	92,5 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Obserwowanie odległości (szerokie)	28 m
Kanały wyjścia alarmu	1
Waga wraz z opakowaniem	960 g
Przeglądarka internetowa	Tak
Wykrywanie odległości (szerokie)	66 m
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12 W
Waga produktu	710 g
Zarządzany w chmurze	Tak

Wykrywanie odległości (tele)	207 m
Kąt widzenia soczewki, przekątna	34.1-122.8
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zakres przesuwania	0 - 360°
Określanie odległości (tele)	21 m
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 2688 x 1520
Pobór mocy (max)	10,8 W
Rozpoznawanie odległości (tele)	41 m
Kolor produktu	Biały
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Określanie odległości (szerokie)	7 m
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	13 m
Układ	Wieżyczka
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Obserwowanie odległości (tele)	86 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Kąt obrotu	360°
Zestaw do montażu	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Dołączone śruby	Tak
Liczba soczewek	1
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wi-Fi	Nie
Smart IR	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Typ mocowania	Sufit

Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zoom optyczny	5x
Ostrość	Zmotoryzowana
Lustro	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Maksymalna przesłona	1,6
Czujnik ruchu	Tak
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 512 Kbps to 1024 Kbps
Tryb nocny	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
System dźwięku	2-drożny
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Inkrypcja HTTPS	Tak
Bluetooth	Nie
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Kąt widzenia obiektywu w pionie	16.8-53.8
Materiał obudowy	Metal
Nagrywanie wideo	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	29.6-102
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Możliwość przybliżenia	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Sposób łączności	Przewodowy
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Średnica	11,2 cm
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Długość fal podczerwieni	850 nm
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Redukcja hałasu	Tak

Ilość diod oświetlenia	4
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przycisk reset	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Regulowanie jakości	Nasylenie, Kontrast, Jasność, Ostrość, Lustro
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Zakres kąta nachylenia	0 - 77°
Zdalny podgląd	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Skanowanie progresywne	Tak
Transmisja wideo	Tak
Widok na żywo	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000

Opis produktu

- Gwarancja: G024M