

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s445zi-p-365903.html>



TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S445ZI

Cena brutto	853,99 zł
Cena netto	694,30 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRM0DX
Kod producenta	INSIGHT S445ZI
Kod EAN	8885020623550
Bluetooth	Nie
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law
Materiał obudowy	Metal
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Nagrywanie wideo	Tak
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Lustro	Tak
Możliwość przybliżenia	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Prędkość przepływu danych	Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 512 Kbps to 1024 Kbps
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Średnica	11,2 cm
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Automatyczne ustawienie ostrości	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	16.8-53.8
Przycisk reset	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	29.6-102
Zakres kąta nachylenia	0 - 77°

Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Podręcznik użytkownika	Tak
Skanowanie progresywne	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Ochrona hasłem	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Sposób łączności	Przewodowy
Długość fal podczerwieni	850 nm
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Liczba kamer	1
Ilość wbudowanych mikrofonów	1
Zakres szybkości transmisji bitów	0 - 64 Kbit/s
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Zakres dynamiczny	120 dB
Ilość diod oświetlenia	4
Regulowanie jakości	Nasycenie, Kontrast, Jasność, Ostrość, Lustro
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Min. Oświetlenie	0 lx
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wysokość produktu	92,5 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zdalny podgląd	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Waga wraz z opakowaniem	960 g
Przeglądarka internetowa	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Dołączony szablon do wiercenia	Tak
Waga produktu	710 g
Zarządzany w chmurze	Tak
Transmisja wideo	Tak
Widok na żywo	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Zakres przesuwania	0 - 360°

Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	6 kan.
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 2688 x 1520
Wbudowana syrena	Tak
Pobór mocy (max)	10,8 W
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	60 m
Ochrona prywatności	Tak
Kolor produktu	Biały
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	Tak
Rodzaj powiadomienia	Powiadomienie push
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Obserwowanie odległości (szerokie)	28 m
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kanały wejścia alarmu	1
Układ	Wieżyczka
Wykrywanie odległości (szerokie)	66 m
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kanały wyjścia alarmu	1
Kąt obrotu	360°
Wykrywanie odległości (tele)	207 m
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	12 W
Określanie odległości (tele)	21 m
Zestaw do montażu	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	34.1-122.8
Wbudowany mikrofon	Tak
Rozpoznawanie odległości (tele)	41 m
Dołączone śruby	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Stopień ochrony IP	IP67
Wi-Fi	Nie

Określanie odległości (szerokie)	7 m
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	13 m
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obserwowanie odległości (tele)	86 m
Typ mocowania	Sufit
Zoom optyczny	5x
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Ostrość	Zmotoryzowana
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Wideo detekcja ruchu	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Czujnik ruchu	Tak
Liczba soczewek	1
Długość ogniskowa	2.7 - 13.5 mm
Tryb nocny	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Suma megapikseli	4 MP
System dźwięku	2-drożny
Smart IR	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB

Opis produktu

- Gwarancja: G024M