Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 17:46

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s445zi-p-365903.html



TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S445ZI

Cena brutto	**928,99 zł**
Cena netto	**755,28 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRMODX**
Kod producenta	**INSIGHT S445ZI**
Kod EAN	**8885020623550**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Obserwowanie odległości (tele)	**86 m**
Liczba kamer	**1**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280,2560 x 1440,2304 x 1296,2688 x 1520**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Kolor produktu	**Biały**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Liczba soczewek	**1**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Układ	**Wieżyczka**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Smart IR	**Tak**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Pobór mocy (max)	**10,8 W**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Lustro	**Tak**

Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP**
Wi-Fi	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 512 Kbps to 1024 Kbps**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9")**
Zoom optyczny	**5x**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**16.8–53.8**
Zestaw do montażu	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**29.6–102**
Dołączone śruby	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Czujnik ruchu	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Tryb nocny	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
System dźwięku	**2-drożny**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Typ mocowania	**Sufit**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Bluetooth	**Nie**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**1**
Zakres szybkości transmisji bitów	**0 - 64 Kbit/s**
Materiał obudowy	**Metal**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Ostrość	**Zmotoryzowana**

Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Jasność,Ostrość,Lustro**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Zdalny podgląd	**Tak**
Długość ogniskowa	**2.7 - 13.5 mm**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Średnica	**11,2 cm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Dołączony szablon do wiercenia	**Tak**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Transmisja wideo	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Widok na żywo	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**G.711 A-law**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Karta sieciowa	**Tak**
Wbudowana syrena	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**60 m**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Ochrona prywatności	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Rodzaj powiadomienia	**Powiadomienie push**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obserwowanie odległości (szerokie)	**28 m**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Kanały wejścia alarmu	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Wykrywanie odległości (szerokie)	**66 m**

Automatyczne ustawienie ostrości	**Tak**
Kanały wyjścia alarmu	**1**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wykrywanie odległości (tele)	**207 m**
Redukcja hałasu	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12 W**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Określanie odległości (tele)	**21 m**
Przycisk reset	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**34.1–122.8**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 77°**
Wysokość produktu	**92,5 mm**
Rozpoznawanie odległości (tele)	**41 m**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**960 g**
Określanie odległości (szerokie)	**7 m**
Szybkość migawki	**1/3 to 1/10000**
Waga produktu	**710 g**
Rozpoznawanie odległości (szerokie)	**13 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M