Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 16:56

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tplink-ip-kamera-ipkamera-insight-s655i-p-365896.html



TP-LINK TPLINK IP-Kamera IPKamera InSight S655I

Cena brutto	**1 055,99 zł**
Cena netto	**858,53 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRMOD5**
Kod producenta	**INSIGHT S655I**
Kod EAN	**8885020627848**
Kolor produktu	**Biały**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Rozpoznawanie odległości	**5,7 m**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obserwuj odległość	**12 m**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Wykrywanie odległości	**28,8 m**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1920 px**
Maksymalna przesłona	**2**
Smart IR	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
interfejs mocowania obiektywu	**M12**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Suma megapikseli	**5 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Prędkość przepływu danych	**64 Kbps to 6 Mbps**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**180°**
Długość stałej ogniskowej	**1,44 mm**
Czujnik ruchu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**180°**

Tryb nocny	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
System dźwięku	**2-drożny**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Bluetooth	**Nie**
Ilość wbudowanych mikrofonów	**1**
Materiał obudowy	**Metal**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Typ przetwornika (kamera panoramiczna)	**CMOS**
Certyfikaty	**CE; NTRA; KC; FCC; VCCI; BSMI; ONVIF**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna)	**52 dB**
Transmisja wideo	**Tak**
Cechy zabezpieczeń	**Odporny na warunki atmosferyczne**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Średnica	**13,2 cm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**10 m**
Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna)	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Ilość klatek	**30 fps**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**0 - 64 Kbit/s**

Przycisk reset	**Tak**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/10000 s**
Regulowanie jakości	**Jasność,Nasycenie,Kontrast,Ostrość**
Ochrona hasłem	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**6 kan.**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Zgodność operacyjna klientów	**Utility, VIGI App, Web UI, VIGI VMS, VIGI Cloud VMS**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Karta sieciowa	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Ochrona prywatności	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Rodzaj powiadomienia	**Mail, Powiadomienie push**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,14 W**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zarządzany w chmurze	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**180°**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Pobór mocy (max)	**11,76 W**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP**
Kod IK	**IK10**
Wysokość produktu	**56 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Waga produktu	**440 g**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3,IEEE 802.3af,IEEE 802.3u,IEEE 802.3at**
Określanie odległości	**2,8 m**

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**640 x 480 (VGA),2560 x 1920,1280 x 960,320 x 240,2048 x 1536 (QXGA)**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M