

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-tplink-punkt-dostepowy-eap615gp-wall-eap615gpwall-p-362514.html>



TP-LINK TPLINK Punkt dostępowy EAP615GP-Wall EAP615GPWall

Cena brutto	469,99 zł
Cena netto	382,11 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRJF17
Kod producenta	487285
Kod EAN	8885020620528
Certyfikaty zgodności	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE,RoHS
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1201 Mbit/s
Ilość sztuk	1
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
6 GHz	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Moc nadawcza (FCC)	21 dBm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Moc nadawcza (CE)	20 dBm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH,SNMPv2,WPA3-Personal,WPA3-Enterprise,WPA2-Personal,SNMP
BeamForming	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wysokość produktu	37,6 mm
Zdalna usługa uwierzytelniania telefonicznego (RADIUS)	Tak
Szerokość produktu	143 mm
Głębokość produktu	86 mm
Rodzaj kierunku anteny	Antena dookólna
Diody LED	Zasilanie
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574 Mbit/s
Waga produktu	320 g
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Multiple SSIDs,Transmisja SSID włączona/wyłączona

Prąd wejściowy	0.5 A
Typ MIMO	Multi User MIMO
Sterowanie pasmem	Tak
Kolor produktu	Biały
Roaming Wi-Fi	Tak
Przeznaczenie	Ściana
MIMO	Tak
Liczba użytkowników	120 użyt.
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1201 Mbit/s
Typ anteny	Wewnętrzny
Airtime Fairness (ATF)	Tak
Pobór mocy	12,2 W
Limit częstotliwości	Tak
5 GHz	Tak
Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, IC
Syslog	Tak
2,4 GHz	Tak
Zakres częstotliwości	80 MHz
Obsługa sieci VLAN	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	6,5 dBi
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDMA
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Izolacja bezprzewodowa	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Ilość wsparć SSID	16
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n
Ilość anten	2
Zestaw do montażu	Tak
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Przycisk reset	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M