

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c230-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2304-x-1296-px-suf-p-341531.html>



## TP-Link VIGI C230 Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2304 x 1296 px Sufit

Cena brutto	<b>260,99 zł</b>
Cena netto	<b>212,19 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRACTU</b>
Kod producenta	<b>VIGI C230(4mm)</b>
Kod EAN	<b>4895252501926</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3af, IEEE 802.3at</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Typ mocowania	<b>Sufit</b>
Średnica obiektywu	<b>4 mm</b>
Cechy zabezpieczeń	<b>Wodoodporna</b>
Maksymalna przęsłona	<b>1,6</b>
Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna)	<b>Tak</b>
Suma megapikseli	<b>3 MP</b>
Zdarzenie podstawowe	<b>Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception (Illegal Login)</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Uwierzytelnianie Digest	<b>Tak</b>
Formaty kompresji	<b>H.265, H.264, H.265+, H.264+</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Resetowanie hasła przez e-mail	<b>Tak</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Regulowanie jakości	<b>Lustro, Nasycenie, Kontrast, Jasność</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>

Odległość widzenia nocnego czarno-białego	<b>30 m</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>106.9°</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Kod IK	<b>IK10</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Wysokość produktu	<b>115 mm</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Szerokość produktu	<b>115 mm</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>86 mm</b>
Smart IR	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Układ	<b>Kopuła</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2304 x 1296 px</b>
Prędkość przepływu danych	<b>64 Kbps to 4 Mbps</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnętrzna / zewnętrzna</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>45.1°</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>89.1°</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Certyfikaty	<b>CE/BSMI/VCCI/ONVIF</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Liczba czujników	<b>1</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,005 lx</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>

---

Typ diody LED

**Podczerwień**

---

Zakres przesuwania

**0 - 360°**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M