Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c230-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2304-x-1296-px-suf-p-341531.html



TP-Link VIGI C230 Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2304 x 1296 px Sufit

Cena brutto	**283,99 zł**
Cena netto	**230,89 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRACTU**
Kod producenta	**VIGI C230(4mm)**
Kod EAN	**4895252501926**
Materiał obudowy	**Plastik**
Liczba kamer	**1**
Certyfikaty	**CE/BSMI/VCCI/ONVIF**
Liczba czujników	**1**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna)	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Zdarzenie podstawowe	**Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception (Illegal Login)**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Kontrast,Lustro,Jasność**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	**30 m**

Typ mocowania	**Sufit**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**106.9°**
Średnica obiektywu	**4 mm**
Kod IK	**IK10**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Liczba soczewek	**1**
Suma megapikseli	**3 MP**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Wbudowany HDD	**Nie**
Maska prywatności	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Smart IR	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Lustro	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**64 Kbps to 4 Mbps**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**45.1°**
Karta sieciowa	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**89.1°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Wysokość produktu	**115 mm**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Szerokość produktu	**115 mm**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Głębokość produktu	**86 mm**
Transmisja wideo	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Maksymalna rozdzielczość	**2304 x 1296 px**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**
Skanowanie progresywne	**Tak**

Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Tryb nocny	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M