

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c230-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2304-x-1296-px-sufit>



TP-Link VIGI C230 Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2304 x 1296 px Sufit

Cena brutto	260,99 zł
Cena netto	212,19 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRACTU
Kod producenta	VIGI C230(4mm)
Kod EAN	4895252501926
Liczba czujników	1
Transmisja wideo	Tak
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Kontrola panewki kamery	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Zakres przesuwania	0 - 360°
Typ diody LED	Podczerwień
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Skanowanie progresywne	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Stopień ochrony IP	IP67
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ mocowania	Sufit
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Średnica obiektywu	4 mm
Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna)	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Zdarzenie podstawowe	Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception (Illegal Login)
Suma megapikseli	3 MP

Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.265,H.264
Długość fal podczerwieni	850 nm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Regulowanie jakości	Jasność,Lustro,Nasycenie,Kontrast
Ochrona hasłem	Tak
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	30 m
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kąt widzenia soczewki, przekątna	106.9°
Przewodowa sieć lan	Tak
Kod IK	IK10
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Liczba soczewek	1
Wysokość produktu	115 mm
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Szerokość produktu	115 mm
Maska prywatności	Tak
Głębokość produktu	86 mm
Smart IR	Tak
Kolor produktu	Biały
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Układ	Kopuła
Lustro	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Prędkość przepływu danych	64 Kbps to 4 Mbps
Kąt widzenia obiektywu w pionie	45.1°
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	89.1°
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Sposób łączności	Przewodowy
Tryb nocny	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Materiał obudowy	Plastik
Liczba kamer	1

Certyfikaty

CE/BSMI/VCCI/ONVIF

Tryb dzienny / nocny

Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M