

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c230-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2304-x-1296-px-sufit-p-341531.html>



TP-Link VIGI C230 Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2304 x 1296 px Sufit

Cena brutto	260,99 zł
Cena netto	212,19 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRACTU
Kod producenta	VIGI C230(4mm)
Kod EAN	4895252501926
Liczba czujników	1
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Cyfrowy szeroki zakres dynamiki (DWDR) (kamera panoramiczna)	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Zdarzenie podstawowe	Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception (Illegal Login)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Stopień ochrony IP	IP67
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Regulowanie jakości	Kontrast, Nasycenie, Jasność, Lustr o
Typ mocowania	Sufit
Odległość widzenia nocnego czarno-białego	30 m
Średnica obiektywu	4 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	106.9°

Maksymalna przesłona	1,6
Kod IK	IK10
Suma megapikseli	3 MP
Liczba soczewek	1
Wbudowany HDD	Nie
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.264+,H.265+
Maska prywatności	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Smart IR	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Lustro	Tak
Prędkość przepływu danych	64 Kbps to 4 Mbps
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kąt widzenia obiektywu w pionie	45.1°
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	89.1°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Sposób łączności	Przewodowy
Wysokość produktu	115 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Szerokość produktu	115 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Głębokość produktu	86 mm
Kolor produktu	Biały
Transmisja wideo	Tak
Układ	Kopuła
Kontrola panewki kamery	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1296 px
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Typ diody LED	Podczerwień
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Skanowanie progresywne	Tak
Tryb nocny	Tak
Materiał obudowy	Plastik

Liczba kamer

1

Certyfikaty

CE/BSMI/VCCI/ONVIF

Opis produktu

- Gwarancja: G024M