

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c240i-2-8mm-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2560-x-1440-p-334186.html>



TP-Link VIGI C240I (2.8mm) Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2560 x 1440 px Sufit / Ściana

Cena brutto	263,99 zł
Cena netto	214,63 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCNXF
Kod producenta	VIGI C240I(2.8MM)
Kod EAN	4897098688908
Certyfikaty zgodności	CE
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia soczewki, przekątna	106.5°
Ilość klatek	30 fps
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Kod IK	IK10
Przewodowa sieć lan	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba soczewek	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wysokość produktu	86 mm
Aktywny alarm włamania	Tak
Szerokość produktu	115 mm
Maska prywatności	Tak
Głębokość produktu	115 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Wysokość opakowania	120 mm
Lustro	Tak
Waga wraz z opakowaniem	460 g
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie,Region exiting detection,Przekraczać granicę,Opuszczony

	obiekt,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie wejścia do regionu,Wykrywanie pojazdów
Szerokość opakowania	153 mm
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 4 Mbps
Inkrypcja HTTPS	Tak
Głębokość opakowania	193 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	48.9°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,352 x 288,320 x 240,2560 x 1440,640 x 480 (VGA),2048 x 1280
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88.8°
Kolor produktu	Biały,Czarny
Sposób łączności	Przewodowy
Układ	Kopuła
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Ilość diod oświetlenia	1
Wi-Fi	Nie
Tryb dzienny / nocny	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Transmisja wideo	Tak
Rodzaj zasilania	PoE
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Tryb nocny	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Bluetooth	Nie
Oprogramowanie do zarządzania	VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR
Materiał obudowy	Plastik
Liczba kamer	1
Zestaw do montażu	Tak
Certyfikaty	CE, BSMI, VCCI, ONVIF
Min. Oświetlenie	0 lx
Stopień ochrony IP	IP67
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Pobór mocy (max)	5 W
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS

Zdarzenie podstawowe	Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception
Filtrowanie adresów IP	Tak
Średnica obiektywu	2,8 mm
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Suma megapikseli	4 MP
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wbudowany HDD	Nie
Regulowanie jakości	Jasność, Nasycenie, Lustro, Kontrast, Ostrość
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	3 kan.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M