

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c240i-2-8mm-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2560-x-1440-p-334186.html>



TP-Link VIGI C240I (2.8mm) Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2560 x 1440 px Sufit / Ściana

Cena brutto	263,99 zł
Cena netto	214,63 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCNXF
Kod producenta	VIGI C240I(2.8MM)
Kod EAN	4897098688908
Inkrypcja HTTPS	Tak
Materiał obudowy	Plastik
Kąt widzenia obiektywu w pionie	48.9°
Zestaw do montażu	Tak
Certyfikaty	CE, BSMI, VCCI, ONVIF
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88.8°
Stopień ochrony IP	IP67
Sposób łączności	Przewodowy
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Ilość diod oświetlenia	1
Średnica obiektywu	2,8 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Transmisja wideo	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Oprogramowanie do zarządzania	VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec

	uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Liczba kamer	1
Certyfikaty zgodności	CE
Ilość klatek	30 fps
Min. Oświetlenie	0 lx
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Pobór mocy (max)	5 W
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zdarzenie podstawowe	Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception
Filtrowanie adresów IP	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Wysokość produktu	86 mm
Długość fal podczerwieni	850 nm
Szerokość produktu	115 mm
Regulowanie jakości	Jasność,Nasycenie,Lustro,Kontrast,Ostrość
Głębokość produktu	115 mm
Wysokość opakowania	120 mm
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	3 kan.
Waga wraz z opakowaniem	460 g
Kąt widzenia soczewki, przekątna	106.5°
Szerokość opakowania	153 mm
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Głębokość opakowania	193 mm
Kod IK	IK10
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,352 x 288,320 x 240,2560 x 1440,640 x 480 (VGA),2048 x 1280

Wideo detekcja ruchu	Tak
Kolor produktu	Biały,Czarny
Liczba soczewek	1
Układ	Kopuła
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Aktywny alarm włamania	Tak
Wi-Fi	Nie
Maska prywatności	Tak
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Lustro	Tak
Rodzaj zasilania	PoE
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Wtargnięcie,Region exiting detection,Przekraczać granicę,Opuszczony obiekt,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie wejścia do regionu,Wykrywanie pojazdów
Tryb nocny	Tak
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 4 Mbps
Bluetooth	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G024M