Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 11:17

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c240i-2-8mm-douszne-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2560-x-1440-p-334186.html



TP-Link VIGI C240I (2.8mm) Douszne Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2560 x 1440 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**287,99 zł**
Cena netto	**234,14 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCNXF**
Kod producenta	**VIGI C240I(2.8MM)**
Kod EAN	**4897098688908**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wtargnięcie,Region exiting detection,Przekraczać granicę,Opuszczony obiekt,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie wejścia do regionu,Wykrywanie pojazdów**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**64 Kbps - 4 Mbps**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**48.9°**
Ilość klatek	**30 fps**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**88.8°**
Ochrona hasłem	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Karta sieciowa	**Tak**
Ilość diod oświetlenia	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Transmisja wideo	**Tak**
Wysokość produktu	**86 mm**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Szerokość produktu	**115 mm**
Typ diody LED	**Podczerwień**

Głębokość produktu	**115 mm**
Oprogramowanie do zarządzania	**VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR**
Wysokość opakowania	**120 mm**
Liczba kamer	**1**
Waga wraz z opakowaniem	**460 g**
Szerokość opakowania	**153 mm**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Głębokość opakowania	**193 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,352 x 288,320 x 240,2560 x 1440,640 x 480 (VGA),2048 x 1280**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Zdarzenie podstawowe	**Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Układ	**Kopuła**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wi-Fi	**Nie**
Regulowanie jakości	**Jasność,Nasycenie,Lustro,Kontrast,Ostrość**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**3 kan.**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**106.5°**
Certyfikaty zgodności	**CE**

Tryb nocny	**Tak**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Kod IK	**IK10**
Materiał obudowy	**Plastik**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zestaw do montażu	**Tak**
Certyfikaty	**CE, BSMI, VCCI, ONVIF**
Liczba soczewek	**1**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Średnica obiektywu	**2,8 mm**
Maska prywatności	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Lustro	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M