Dane aktualne na dzień: 17-11-2026 14:20

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c240i-4mm-kopulowa-kamera-p-332032.html



TP-Link VIGI C240I (4mm) Kopułowa Kamera

Cena brutto	**315,99 zł**
Cena netto	**256,90 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCNWP**
Kod producenta	**VIGI C240I(4MM)**
Kod EAN	**4897098688915**
Ilość klatek	**30 fps**
Oprogramowanie do zarządzania	**VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR**
Ochrona hasłem	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Min. Oświetlenie	**0 lx**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Wysokość produktu	**86 mm**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Szerokość produktu	**115 mm**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Zdarzenie podstawowe	**Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception**
Głębokość produktu	**115 mm**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wysokość opakowania	**120 mm**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**450 g**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,Ostrość,Lustro, Nasycenie**
Szerokość opakowania	**153 mm**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i**

	zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**3 kan.**
Głębokość opakowania	**193 mm**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**88.7°**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2048 x 1280,1920 x 1080 (HD 1080),1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2560 x 1440,352 x 288,320 x 240,640 x 480 (VGA)**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały,Czarny**
Kod IK	**IK10**
Układ	**Kopuła**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Liczba soczewek	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Rodzaj zasilania	**PoE**
Maska prywatności	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Lustro	**Tak**
Materiał obudowy	**Plastik**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Przekraczać granicę,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie wejścia do regionu,Opuszczony obiekt,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie opuszczania regionu,Wtargnięcie**
Certyfikaty	**CE, BSMI, VCCI, ONVIF**
Zestaw do montażu	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**64 Kbps - 4 Mbps**
Inkrypcja HTTS	**Tak**

Stopień ochrony IP	**IP67**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**41.5°**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**75.1°**
Średnica obiektywu	**4 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Suma megapikseli	**4 MP**
Ilość diod oświetlenia	**1**
Wbudowany HDD	**Nie**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Typ diody LED	**Podczerwień**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M