

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c240i-4mm-kopulowa-kamera-p-332032.html>

TP-Link VIGI C240I (4mm) Kopułowa Kamera

Cena brutto	269,99 zł
Cena netto	219,50 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCNWP
Kod producenta	VIGI C240I(4MM)
Kod EAN	4897098688915
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wysokość produktu	86 mm
Regulowanie jakości	Lustro, Jasność, Nasycenie, Kontrast, Ostrość
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	3 kan.
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Szerokość produktu	115 mm
Certyfikaty zgodności	CE
Głębokość produktu	115 mm
Kąt widzenia soczewki, przekątna	88.7°
Wysokość opakowania	120 mm
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	450 g
Kod IK	IK10
Szerokość opakowania	153 mm
Wideo detekcja ruchu	Tak
Głębokość opakowania	193 mm
Liczba soczewek	1

Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 352 x 288, 320 x 240, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2048 x 1280, 640 x 480 (VGA)
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Kolor produktu	Czarny, Biały
Aktywny alarm włamania	Tak
Układ	Kopuła
Maska prywatności	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Wi-Fi	Nie
Lustro	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna / zewnętrzna
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Opuszczony obiekt, Wykrywanie ludzi, Wykrywanie pojazdów, Wtargnięcie, Wykrywanie wejścia do regionu, Wykrywanie opuszczania regionu, Przekraczać granicę
Rodzaj zasilania	PoE
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 4 Mbps
Tryb nocny	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Bluetooth	Nie
Kąt widzenia obiektywu w pionie	41.5°
Materiał obudowy	Plastik
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	75.1°
Certyfikaty	CE, BSMI, VCCI, ONVIF
Sposób łączności	Przewodowy
Zestaw do montażu	Tak
Ilość diod oświetlenia	1
Stopień ochrony IP	IP67
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Tryb dzienny / nocny	Tak
Typ mocowania	Sufit / Ściana
Transmisja wideo	Tak
Średnica obiektywu	4 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Suma megapikseli	4 MP
Typ diody LED	Podczerwień

Wbudowany HDD	Nie
Oprogramowanie do zarządzania	VIGI App, VIGI Security Manager, VIGI NVR
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Liczba kamer	1
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.265+,H.264+
Min. Oświetlenie	0 lx
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Ilość klatek	30 fps
Pobór mocy (max)	5 W
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Przewodowa sieć lan	Tak
Zdarzenie podstawowe	Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception
Filtrowanie adresów IP	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M