Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c340i-4mm-kamera-przemyslowa-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2560-x-1440-px-p-332165.html



TP-Link VIGI C340I 4MM kamera przemysłowa Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2560 x 1440 px Sufit / ściana / słup

Cena brutto	**235,99 zł**
Cena netto	**191,86 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCUZY**
Kod producenta	**VIGI C340I(4MM)**
Kod EAN	**4897098689004**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Pozycjonowanie 3D	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Certyfikaty zgodności	**UKCA,Federalna Komisja Łączności (FCC),BSMI,CE,EAC**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wysokość produktu	**71 mm**
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Szerokość produktu	**73 mm**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Wysokość opakowania	**103 mm**

Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Waga wraz z opakowaniem	**360 g**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Waga produktu	**200 g**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Szerokość opakowania	**128 mm**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Lustro,Kontrast,Nasycenie,Jasność**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Głębokość opakowania	**218 mm**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**3 kan.**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/10000 s**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**352 x 288,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1280,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,640 x 480 (VGA),320 x 240**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**88.7°**
Liczba kamer	**1**
Kolor produktu	**Czarny,Biały**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0,01 lx**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Układ	**Kula (kształt)**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Określanie odległości	**8 m**
Zakres przesuwania	**-90 - 90°**
Wi-Fi	**Nie**

Liczba soczewek	**1**
Długość produktu	**174 mm**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Rozpoznawanie odległości	**16 m**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Obserwuj odległość	**33 m**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Tryb nocny	**Tak**
Wykrywanie odległości	**80 m**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3af,IEEE 802.3at**
Bluetooth	**Nie**
Smart IR	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Materiał obudowy	**Plastik**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Zestaw do montażu	**Tak**
Pobór mocy	**1,32 W**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Ilość klatek	**30 fps**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**-90 - 90°**
Lustro	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Obsługiwane tryby wideo	**1440p,240p,1080p,720p,480p,1280p**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Region exiting detection,Przekraczać granicę,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie wejścia do regionu**
Typ mocowania	**Sufit / ściana / słup**
Ochrona hasłem	**Tak**
Prędkość przepływu danych	**256 Kbps - 4 Mbps**
Maksymalna przesłona	**2**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**

Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Suma megapikseli	**4 MP**
Karta sieciowa	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**41.5°**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**75.1°**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M