

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c340i-4mm-kamera-przemyslowa-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2560-x-1440-px-p-332165.html>



TP-Link VIGI C340I 4MM kamera przemysłowa Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2560 x 1440 px Sufit / ściana / słup

Cena brutto	174,99 zł
Cena netto	142,27 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCUZY
Kod producenta	VIGI C340I(4MM)
Kod EAN	4897098689004
Sposób łączności	Przewodowy
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Obserwuj odległość	33 m
Ilość diod oświetlenia	2
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Wykrywanie odległości	80 m
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Maska prywatności	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wysokość produktu	71 mm
Smart IR	Tak
Transmisja wideo	Tak
Szerokość produktu	73 mm
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wysokość opakowania	103 mm
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Waga wraz z opakowaniem	360 g
Lustro	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Waga produktu	200 g

Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	Region exiting detection,Przekraczać granicę,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie wejścia do regionu
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Szerokość opakowania	128 mm
Prędkość przepływu danych	256 Kbps - 4 Mbps
Skanowanie progresywne	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Szybkość migawki	1/3 - 1/10000 s
Głębokość opakowania	218 mm
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	352 x 288,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2048 x 1280,1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,640 x 480 (VGA),320 x 240
Liczba kamer	1
Min. Oświetlenie	0,01 lx
Kolor produktu	Czarny,Biały
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Układ	Kula (kształt)
Pozycjonowanie 3D	Tak
Zakres przesuwania	-90 - 90°
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Długość produktu	174 mm
Wi-Fi	Nie
Certyfikaty zgodności	UKCA,Federalna Komisja Łączności (FCC),BSMI,CE,EAC
Pobór mocy (max)	5 W
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP

	UDP, SSL/TLS
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Sieciowa pamięć masowa (NAS)	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Tryb nocny	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Bluetooth	Nie
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Materiał obudowy	Plastik
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Zestaw do montażu	Tak
Pobór mocy	1,32 W
Regulowanie jakości	Ostrość, Lustro, Kontrast, Nasycenie, Jasność
Ilość klatek	30 fps
Stopień ochrony IP	IP67
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres kąta nachylenia	-90 - 90°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	3 kan.
Obsługiwane tryby wideo	1440p, 240p, 1080p, 720p, 480p, 1280p
Typ mocowania	Sufit / ściana / słup
Kąt widzenia soczewki, przekątna	88.7°
Ochrona hasłem	Tak
Maksymalna przesłona	2
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Suma megapikseli	4 MP
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wideo detekcja ruchu	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak

Przewodowa sieć lan	Tak
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Określanie odległości	8 m
Inkrypcja HTTPS	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	41.5°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Liczba soczewek	1
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	75.1°
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Rozpoznawanie odległości	16 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M