

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c345-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2688-x-1520-px-sciana-p-343300.html>



TP-Link VIGI C345 Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Ściana

Cena brutto	549,99 zł
Cena netto	447,15 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRELKL
Kod producenta	VIGI C345(6MM)
Kod EAN	4895252506969
Wbudowane głośniki	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Przycisk reset	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	29°
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	52.7°
Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Sposób łączności	Przewodowy
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Ilość diod oświetlenia	2
Przewodowa sieć lan	Tak
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Skanywanie progresywne	Tak

Wysokość produktu	74 mm
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000 s
Szerokość produktu	184 mm
Liczba kamer	1
Głębokość produktu	74 mm
Waga produktu	525 g
Zakres dynamiczny	120 dB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2048 x 1280, 2560 x 1440, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080)
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Kolor produktu	Biały
Widok na żywo	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,7 W
Zakres przesuwania	0 - 360°
Układ	Kula (kształt)
Kąt widzenia soczewki, przekątna	60.8°
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Pobór mocy (max)	9,7 W
Kąt obrotu	360°
Wideo detekcja ruchu	Tak
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Określanie odległości	12 m
Długość fal podczerwieni	850 nm
Filtrowanie adresów IP	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Liczba soczewek	1
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Wbudowane światło	Tak
Wi-Fi	Nie
Rozpoznawanie odległości	24 m

Typ mocowania	Ściana
Stopień ochrony IP	IP67
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Obserwuj odległość	50 m
Maksymalna przesłona	1,6
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Suma megapikseli	4 MP
Tryb nocny	Tak
Wykrywanie odległości	120 m
Wbudowany HDD	Nie
System dźwięku	2-drożny
Maska prywatności	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Bluetooth	Nie
Smart IR	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.264+,H.265+
Materiał obudowy	Metal
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Certyfikaty	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC
Lustro	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Długość stałej ogniskowej	6 mm
Ilość klatek	30 fps

Opis produktu

- Gwarancja: G024M