

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c345-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2688-x-1520-px-sciana-p-343300.html>



TP-Link VIGI C345 Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Ściana

Cena brutto	436,99 zł
Cena netto	355,28 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRELKL
Kod producenta	VIGI C345(6MM)
Kod EAN	4895252506969
Układ	Tubowa
Zakres dynamiczny	120 dB
Kąt obrotu	360°
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1520 px
Zakres przesuwania	0 - 360°
Ostrzeżenia	Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodze
Wi-Fi	Nie
Pobór mocy (max)	9,7 W
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Filtrowanie adresów IP	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm

Tryb nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
System dźwięku	2-drożny
Wbudowane światło	Tak
Widok na żywo	Tak
Bluetooth	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	10,7 W
Materiał obudowy	Metal
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kąt widzenia soczewki, przekątna	60.8°
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Typ mocowania	Ściana
Wideo detekcja ruchu	Tak
Maksymalna przęsłona	1,6
Określanie odległości	12 m
Certyfikaty	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC
Suma megapikseli	4 MP
Liczba soczewek	1
Ilość klatek	30 fps
Wbudowany HDD	Nie
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Przycisk reset	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Rozpoznawanie odległości	24 m
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Obserwuj odległość	50 m
Ochrona hasłem	Tak
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.264+,H.265+
Wykrywanie odległości	120 m
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Długość stałej ogniskowej	6 mm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Maska prywatności	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru	Tak

zainteresowania (ROI)	
Redukcja hałasu	Tak
Smart IR	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	29°
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	52.7°
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Sposób łączności	Przewodowy
Lustro	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Ilość diod oświetlenia	2
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wysokość produktu	74 mm
Tryb dzienny / nocny	Tak
Szerokość produktu	184 mm
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Głębokość produktu	74 mm
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Waga produktu	525 g
Skanowanie progresywne	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000 s
Kolor produktu	Biały
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Liczba kamer	1

Opis produktu

- Gwarancja: G024M