Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c345-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2688-x-1520-px-sciana-p-343300.html



TP-Link VIGI C345 Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2688 x 1520 px Ściana

Cena brutto	**584,99 zł**
Cena netto	**475,60 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRELKL**
Kod producenta	**VIGI C345(6MM)**
Kod EAN	**4895252506969**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 to 1/10000 s**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba kamer	**1**
Wysokość produktu	**74 mm**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Szerokość produktu	**184 mm**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Głębokość produktu	**74 mm**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Waga produktu	**525 g**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2560 x 1440**
Pobór mocy (max)	**9,7 W**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**

Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Układ	**Tubowa**
Ostrzeżenia	**Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodze**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Kąt obrotu	**360°**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Wbudowane światło	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wi-Fi	**Nie**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Typ mocowania	**Ściana**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Widok na żywo	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**10,7 W**
Wbudowany HDD	**Nie**
Tryb nocny	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**60.8°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
System dźwięku	**2-drożny**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Określanie odległości	**12 m**

Lustro	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.265,H.264,H.264+**
Materiał obudowy	**Metal**
Liczba soczewek	**1**
Długość stałej ogniskowej	**6 mm**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Certyfikaty	**CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC**
Rozpoznawanie odległości	**24 m**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**29°**
Redukcja hałasu	**Tak**
Obserwuj odległość	**50 m**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**52.7°**
Ilość klatek	**30 fps**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wykrywanie odległości	**120 m**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Przycisk reset	**Tak**
Maska prywatności	**Tak**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Smart IR	**Tak**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M