Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c355-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2880-x-1620-px-sciana-p-343301.html



TP-Link VIGI C355 Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2880 x 1620 px Ściana

Cena brutto	**602,99 zł**
Cena netto	**490,24 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRELKM**
Kod producenta	**VIGI C355(6MM)**
Kod EAN	**4895252506860**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2880 x 1620,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280**
Szybkość migawki	**1/3 to 1/10000**
Kolor produktu	**Biały**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Układ	**Tubowa**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Kąt obrotu	**360°**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2880 x 1620 px**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Długość produktu	**74 mm**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj**

	bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Pobór mocy (max)	**10,7 W**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
System dźwięku	**2-drożny**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Regulowanie jakości	**Jasność,Lustro,Ostrość,Kontrast, Nasycenie**
Bluetooth	**Nie**
Wbudowane światło	**Tak**
Ochrona prywatności	**Tak**
Materiał obudowy	**Metal**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**67.2°**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Określanie odległości	**12 m**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Typ mocowania	**Ściana**
Liczba soczewek	**1**
Certyfikaty	**CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Suma megapikseli	**5 MP**
Rozpoznawanie odległości	**24 m**
Redukcja hałasu	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Obserwuj odległość	**50 m**
Ilość klatek	**30 fps**
Wykrywanie odległości	**120 m**

Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Maska prywatności	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**G.711**
Smart IR	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**31.3°**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**57.3°**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Prędkość przepływu danych	**6 Mbps**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Długość stałej ogniskowej	**6 mm**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Wysokość produktu	**74 mm**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Szerokość produktu	**184 mm**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Waga produktu	**525 g**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M