

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c355-kula-ksztalt-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2880-x-1620-px-sciana-p-343301.html>



TP-Link VIGI C355 Kula (kształt) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2880 x 1620 px Ściana

Cena brutto	441,99 zł
Cena netto	359,34 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRELKM
Kod producenta	VIGI C355(6MM)
Kod EAN	4895252506860
Pobór mocy (max)	10,7 W
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Tryb nocny	Tak
Uwierzelnianie Digest	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
System dźwięku	2-drożny
Długość fal podczerwieni	850 nm
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Bluetooth	Nie
Regulowanie jakości	Lustro, Ostrość, Kontrast, Jasność, Nasycenie
Wbudowane światło	Tak
Materiał obudowy	Metal
Ochrona prywatności	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Kąt widzenia soczewki, przekątna	67.2°
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Certyfikaty	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC
Określanie odległości	12 m
Typ mocowania	Ściana
Redukcja hałasu	Tak

Liczba soczewek	1
Maksymalna przesłona	1,6
Ilość klatek	30 fps
Wbudowane głośniki	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Suma megapikseli	5 MP
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Rozpoznawanie odległości	24 m
Wbudowany HDD	Nie
Ochrona hasłem	Tak
Obserwuj odległość	50 m
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wykrywanie odległości	120 m
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Maska prywatności	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.711
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Smart IR	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	31.3°
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Przewodowa sieć lan	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	57.3°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Prędkość przepływu danych	6 Mbps
Ilość diod oświetlenia	4
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Długość stałej ogniskowej	6 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak

Tryb dzienny / nocny	Tak
Wysokość produktu	74 mm
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Szerokość produktu	184 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Waga produktu	525 g
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2880 x 1620,2048 x 1280,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2688 x 1520,1920 x 1080 (HD 1080)
Skanywanie progresywne	Tak
Kolor produktu	Biały
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Układ	Tubowa
Liczba kamer	1
Kąt obrotu	360°
Zakres dynamiczny	120 dB
Wbudowany mikrofon	Tak
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Wi-Fi	Nie
Zakres przesuwania	0 - 360°
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Długość produktu	74 mm
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Opis produktu

- Gwarancja: F024M