

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c355-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2880-x-1620-px-sciana-p-333144.html>



TP-Link VIGI C355 Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2880 x 1620 px Ściana

Cena brutto	584,99 zł
Cena netto	475,60 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEL R
Kod producenta	487294
Kod EAN	4895252506822
Wbudowane światło	Tak
Ochrona prywatności	Tak
System dźwięku	2-drożny
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134°
Bluetooth	Nie
Stopień ochrony IP	IP67
Określanie odległości	6 m
Materiał obudowy	Metal
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba soczewek	1
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Typ mocowania	Ściana
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Certyfikaty	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC
Maksymalna przesłona	1,6
Redukcja hałasu	Tak
Suma megapikseli	5 MP
Rozpoznawanie odległości	13 m
Ilość klatek	30 fps
Wbudowane głośniki	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Obserwuj odległość	27 m
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Maksymalny rozmiar karty pamięci	512 GB
Wykrywanie odległości	64 m

Ochrona hasłem	Tak
Obsługiwane formaty audio	G.711
Maska prywatności	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.8°
Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,H.265+
Smart IR	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111.4°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Prędkość przepływu danych	6 Mbps
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość diod oświetlenia	4
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Wysokość produktu	74 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Szerokość produktu	184 mm
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Waga produktu	525 g
Skanowanie progresywne	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2688 x 1520,2880 x 1620
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000

Kolor produktu	Biały
Liczba kamer	1
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Zakres dynamiczny	120 dB
Układ	Kula (kształt)
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Kąt obrotu	360°
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Wbudowany mikrofon	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Zakres przesuwania	0 - 360°
Wi-Fi	Nie
Długość produktu	74 mm
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Pobór mocy (max)	10,7 W
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Filtrowanie adresów IP	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Regulowanie jakości	Lustro,Kontrast,Nasycenie,Ostrość,Jasność
Tryb nocny	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M