Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c355-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2880-x-1620-px-sciana-p-333144.html



TP-Link VIGI C355 Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2880 x 1620 px Ściana

Cena brutto	**729,99 zł**
Cena netto	**593,49 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDELR**
Kod producenta	**487294**
Kod EAN	**4895252506822**
Szerokość produktu	**184 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Waga produktu	**525 g**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2688 x 1520,2880 x 1620**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Układ	**Kula (kształt)**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Kąt obrotu	**360°**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**

Wbudowany mikrofon	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Szybkość migawki	**1/3 to 1/10000**
Maksymalna rozdzielczość	**2880 x 1620 px**
Regulowanie jakości	**Lustro,Kontrast,Nasycenie,Ostrość,Jasność**
Liczba kamer	**1**
Wi-Fi	**Nie**
Ochrona prywatności	**Tak**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134°**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Określanie odległości	**6 m**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Liczba soczewek	**1**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
System dźwięku	**2-drożny**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Długość produktu	**74 mm**
Bluetooth	**Nie**
Rozpoznawanie odległości	**13 m**
Pobór mocy (max)	**10,7 W**
Materiał obudowy	**Metal**
Obserwuj odległość	**27 m**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Wykrywanie odległości	**64 m**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Certyfikaty	**CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC**
Maska prywatności	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Smart IR	**Tak**

Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Wbudowane światło	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Prędkość przepływu danych	**6 Mbps**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Ochrona hasłem	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Typ mocowania	**Ściana**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Suma megapikseli	**5 MP**
Karta sieciowa	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Obsługiwane formaty audio	**G.711**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58.8°**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,H.265+**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**111.4°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Wysokość produktu	**74 mm**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M