Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c355-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2880-x-1620-px-sciana-p-362733.html



TP-Link VIGI C355 Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2880 x 1620 px Ściana

Cena brutto	**597,99 zł**
Cena netto	**486,17 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCO31**
Kod producenta	**VIGI C355(4MM)**
Kod EAN	**4895252506846**
Zakres kąta nachylenia	**-90 - 90°**
Wykrywanie odległości	**80 m**
Ochrona hasłem	**Tak**
Smart IR	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Prędkość przepływu danych	**6 Mbps**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**46°**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Wysokość produktu	**74 mm**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**88°**
Szerokość produktu	**184 mm**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Głębokość produktu	**74 mm**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Waga produktu	**525 g**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2048 x 1280,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2688 x 1520,1920 x 1080 (HD**

	1080),2880 x 1620
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**
Układ	**Tubowa**
Kontrola panewki kamery	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Maksymalna rozdzielczość	**2880 x 1620 px**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Szybkość migawki	**1/10000 s**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Liczba kamer	**1**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0,0005 lx**
Tryb nocny	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Materiał obudowy	**Plastik,Metal**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Pobór mocy (max)	**10,1 W**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Średnica obiektywu	**4 mm**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Minimalna przesłona	**1,6**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Zakres szybkości transmisji bitów	**256 - 6000 Kbit/s**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Ochrona prywatności	**Tak**

Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")**
Długość ogniskowa	**4 mm**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**105.4°**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Suma megapikseli	**5 MP**
Określanie odległości	**8 m**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Liczba soczewek	**1**
Typ mocowania	**Ściana**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Redukcja hałasu	**Tak**
Rozpoznawanie odległości	**16 m**
Ilość klatek	**60 fps**
Obserwuj odległość	**33 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M