

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c355-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2880-x-1620-px-sciana-p-362733.html>



TP-Link VIGI C355 Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2880 x 1620 px Ściana

Cena brutto	585,99 zł
Cena netto	476,41 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCO31
Kod producenta	VIGI C355(4MM)
Kod EAN	4895252506846
Maksymalna przesłona	1,6
Wbudowane głośniki	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")
Długość ogniskowa	4 mm
Stopień ochrony IP	IP67
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika. Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym. Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Suma megapikseli	5 MP
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Liczba soczewek	1
Typ mocowania	Ściana
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Średnica obiektywu	4 mm
Długość fal podczerwieni	850 nm
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Rozpoznawanie odległości	16 m
Zakres szybkości transmisji bitów	256 - 6000 Kbit/s
Redukcja hałasu	Tak

Obserwuj odległość	33 m
Ochrona prywatności	Tak
Ilość klatek	60 fps
Kąt widzenia soczewki, przekątna	105.4°
Zakres kąta nachylenia	-90 - 90°
Wykrywanie odległości	80 m
Określanie odległości	8 m
Ochrona hasłem	Tak
Smart IR	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Prędkość przepływu danych	6 Mbps
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Kąt widzenia obiektywu w pionie	46°
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88°
Wysokość produktu	74 mm
Sposób łączności	Przewodowy
Szerokość produktu	184 mm
Ilość diod oświetlenia	4
Głębokość produktu	74 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Waga produktu	525 g
Tryb dzienny / nocny	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520, 2048 x 1280, 2880 x 1620
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Kontrola pochylenia kamery	Tak
Kolor produktu	Biały
Kontrola panewki kamery	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak

Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Układ	Tubowa
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Wbudowany mikrofon	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Szybkość migawki	1/10000 s
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Liczba kamer	1
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Zakres dynamiczny	120 dB
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Min. Oświetlenie	0,0005 lx
Tryb nocny	Tak
Zakres przesuwania	0 - 360°
Materiał obudowy	Metal,Plastik
Pobór mocy (max)	10,1 W
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Minimalna przesłona	1,6
Filtrowanie adresów IP	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G024M