

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c385-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sciana-p-333067.html>



## TP-Link VIGI C385 Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Ściana

Cena brutto	<b>776,99 zł</b>
Cena netto	<b>631,70 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDEGO</b>
Kod producenta	<b>487293</b>
Kod EAN	<b>4895252502428</b>
System dźwięku	<b>2-drożny</b>
Liczba obszarów maskowania prywatności	<b>4</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Długość fali podczerwieni	<b>850 nm</b>
Wbudowane światło	<b>Tak</b>
Materiał obudowy	<b>Metal</b>
Regulowanie jakości	<b>Ostrość, Nasycenie, Kontrast, Jasność, Lustro</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>52 dB</b>
Widok na żywo	<b>Tak</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Certyfikaty	<b>CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC</b>
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	<b>3 kan.</b>
Typ mocowania	<b>Ściana</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>134°</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,6</b>
Ilość klatek	<b>25 fps</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Suma megapikseli	<b>8 MP</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 90°</b>

Określanie odległości	<b>8 m</b>
Wbudowany HDD	<b>Nie</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Maksymalny rozmiar karty pamięci	<b>256 GB</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>58.8°</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Formaty kompresji	<b>H.265,H.264,H.265+,H.264+</b>
Zintegrowany czytnik kart	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>111.4°</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>17 m</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Obsługiwane karty pamięci	<b>MicroSD</b>
Obserwuj odległość	<b>35 m</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Wykrywanie odległości	<b>85 m</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>2</b>
Maska prywatności	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Smart IR	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>74 mm</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Prędkość przepływu danych	<b>64 Kbps</b>
Szerokość produktu	<b>184 mm</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>2,8 mm</b>

Waga produktu	<b>525 g</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień/biały</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>2560 x 1440,2048 x 1280,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080)</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 to 1/10000</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Układ	<b>Kula (kształt)</b>
Zakres dynamiczny	<b>120 dB</b>
Kąt obrotu	<b>360°</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,005 lx</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Przeglądarka internetowa	<b>Tak</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Długość produktu	<b>74 mm</b>
Przeznaczenie	<b>Zewnętrzna</b>
Pobór mocy (max)	<b>11,5 W</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS</b>
Częstotliwość próbkowania	<b>8 kHz</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>



---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M