Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:23

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c385-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sciana-p-333067.html



TP-Link VIGI C385 Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Ściana

Cena brutto	**776,99 zł**
Cena netto	**631,70 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDEGO**
Kod producenta	**487293**
Kod EAN	**4895252502428**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Szybkość migawki	**1/3 to 1/10000**
Wysokość produktu	**74 mm**
Liczba kamer	**1**
Szerokość produktu	**184 mm**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Waga produktu	**525 g**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1440,2048 x 1280,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,3840 x 2160,1920 x 1080 (HD 1080)**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Układ	**Kula (kształt)**

Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Długość produktu	**74 mm**
Kąt obrotu	**360°**
Regulowanie jakości	**Ostrość,Nasycenie,Kontrast,Jasność,Lustro**
Pobór mocy (max)	**11,5 W**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Widok na żywo	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**3 kan.**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134°**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wbudowane światło	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Określanie odległości	**8 m**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Liczba soczewek	**1**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Tryb nocny	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
System dźwięku	**2-drożny**
Rozpoznawanie odległości	**17 m**
Typ mocowania	**Ściana**
Obserwuj odległość	**35 m**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Bluetooth	**Nie**
Suma megapikseli	**8 MP**
Materiał obudowy	**Metal**
Wykrywanie odległości	**85 m**
Wbudowany HDD	**Nie**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**

Maska prywatności	**Tak**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Certyfikaty	**CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC**
Smart IR	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58.8°**
Formaty kompresji	**H.265,H.264,H.265+,H.264+**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**111.4°**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Ilość klatek	**25 fps**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 90°**
Prędkość przepływu danych	**64 Kbps**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Ochrona hasłem	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Ilość diod oświetlenia	**2**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Transmisja wideo	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M