

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c385-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sciana-p-333067.html>



TP-Link VIGI C385 Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Ściana

Cena brutto	776,99 zł
Cena netto	631,70 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEGO
Kod producenta	487293
Kod EAN	4895252502428
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Przeglądarka internetowa	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Wi-Fi	Nie
Zakres przesuwania	0 - 360°
Długość fal podczerwieni	850 nm
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Długość produktu	74 mm
Regulowanie jakości	Ostrość, Nasycenie, Kontrast, Jasność, Lustró
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Pobór mocy (max)	11,5 W
Widok na żywo	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	3 kan.
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134°
Tryb nocny	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wideo detekcja ruchu	Tak
System dźwięku	2-drożny
Wbudowane światło	Tak

Określanie odległości	8 m
Bluetooth	Nie
Liczba soczewek	1
Materiał obudowy	Metal
Stopień ochrony IP	IP67
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Rozpoznawanie odległości	17 m
Certyfikaty	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC
Typ mocowania	Ściana
Obserwuj odległość	35 m
Redukcja hałasu	Tak
Maksymalna przesłona	1,6
Ilość klatek	25 fps
Wbudowane głośniki	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Wykrywanie odległości	85 m
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Wbudowany HDD	Nie
Maska prywatności	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Smart IR	Tak
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.8°
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.265+,H.264+
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111.4°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Prędkość przepływu danych	64 Kbps
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sposób łączności	Przewodowy
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm

Ilość diod oświetlenia	2
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Transmisja wideo	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wysokość produktu	74 mm
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Szerokość produktu	184 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Waga produktu	525 g
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440, 2048 x 1280, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080)
Skanowanie progresywne	Tak
Kolor produktu	Biały
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Liczba kamer	1
Układ	Kula (kształt)
Zakres dynamiczny	120 dB
Kąt obrotu	360°
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika., Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F024M