

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c385-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sciana-p-333067.html>



TP-Link VIGI C385 Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Ściana

Cena brutto	776,99 zł
Cena netto	631,70 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEGO
Kod producenta	487293
Kod EAN	4895252502428
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Długość produktu	74 mm
Szerokość produktu	184 mm
Długość fal podczerwieni	850 nm
Pobór mocy (max)	11,5 W
Waga produktu	525 g
Regulowanie jakości	Ostrość, Nasycenie, Kontrast, Jasność, Lustro
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440, 2048 x 1280, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080)
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kolor produktu	Biały
Widok na żywo	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	3 kan.
Wbudowane światło	Tak
Układ	Kula (kształt)
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134°
Stopień ochrony IP	IP67
Kąt obrotu	360°
Wideo detekcja ruchu	Tak

Typ przetwornika obrazu	CMOS
Wbudowany mikrofon	Tak
Określanie odległości	8 m
Typ mocowania	Ściana
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Liczba soczewek	1
Maksymalna przesłona	1,6
Wi-Fi	Nie
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Suma megapikseli	8 MP
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Rozpoznawanie odległości	17 m
Wbudowany HDD	Nie
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Obserwuj odległość	35 m
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Wykrywanie odległości	85 m
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.265+,H.264+
Tryb nocny	Tak
Maska prywatności	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.8°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
System dźwięku	2-drożny
Smart IR	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111.4°
Bluetooth	Nie
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Materiał obudowy	Metal
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Prędkość przepływu danych	64 Kbps
Ilość diod oświetlenia	2
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Certyfikaty	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC

Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Tryb dzienny / nocny	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Transmisja wideo	Tak
Ilość klatek	25 fps
Wbudowane głośniki	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Ochrona hasłem	Tak
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Skanowanie progresywne	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Przewodowa sieć lan	Tak
Liczba kamer	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres dynamiczny	120 dB
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Przeglądarka internetowa	Tak
Wysokość produktu	74 mm
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Zakres przesuwania	0 - 360°

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F024M