

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c385-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sciana-p-333067.html>



TP-Link VIGI C385 Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Ściana

Cena brutto	771,99 zł
Cena netto	627,63 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEGO
Kod producenta	487293
Kod EAN	4895252502428
Kąt obrotu	360°
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Wbudowany mikrofon	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Przeglądarka internetowa	Tak
Wi-Fi	Nie
Zakres przesuwania	0 - 360°
Długość fal podczerwieni	850 nm
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Długość produktu	74 mm
Regulowanie jakości	Ostrość,Nasycenie,Kontrast,Jasność,Lustro
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Pobór mocy (max)	11,5 W
Widok na żywo	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP

	UDP, SSL/TLS
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	3 kan.
Tryb nocny	Tak
Filtrowanie adresów IP	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134°
System dźwięku	2-drożny
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Wideo detekcja ruchu	Tak
Bluetooth	Nie
Wbudowane światło	Tak
Określanie odległości	8 m
Materiał obudowy	Metal
Stopień ochrony IP	IP67
Liczba soczewek	1
Stosunek sygnału do szumu	52 dB
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Typ mocowania	Ściana
Rozpoznawanie odległości	17 m
Certyfikaty	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC
Maksymalna przesłona	1,6
Obserwuj odległość	35 m
Redukcja hałasu	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Wykrywanie odległości	85 m
Ilość klatek	25 fps
Wbudowane głośniki	Tak
Wbudowany HDD	Nie
Maska prywatności	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Smart IR	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.8°
Formaty kompresji	H.265,H.264,H.265+,H.264+

Highlight Compensation (HLC)	Tak
Zintegrowany czytnik kart	Tak
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111.4°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Prędkość przepływu danych	64 Kbps
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Sposób łączności	Przewodowy
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Ilość diod oświetlenia	2
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Tryb dzienny / nocny	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Transmisja wideo	Tak
Wysokość produktu	74 mm
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Szerokość produktu	184 mm
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Waga produktu	525 g
Skanowanie progresywne	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2560 x 1440, 2048 x 1280, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080)
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Kolor produktu	Biały
Liczba kamer	1
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Układ	Kula (kształt)
Zakres dynamiczny	120 dB

Opis produktu



PS COMPUTER Sp. z o.o.

-
- Gwarancja: F024M