

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c385-pocisk-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sciana-p-333067.html>



TP-Link VIGI C385 Pocisk Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Ściana

Cena brutto	678,99 zł
Cena netto	552,02 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRDEGO
Kod producenta	487293
Kod EAN	4895252502428
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	3 kan.
Regulowanie jakości	Jasność,Nasycenie,Kontrast,Lustro,Ostrość
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Smart IR	Tak
Wykrywanie odległości	85 m
Rozpoznawanie odległości	17 m
Liczba soczewek	1
Wideo detekcja ruchu	Tak
Tryb nocny	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE
Wyjście prądu stałego (w woltach)	12
Wi-Fi	Nie
Zakres kąta nachylenia	0 - 90°
Wbudowany mikrofon	Tak
Redukcja hałasu	Tak
Układ	Kula (kształt)
Formaty kompresji	H.265+,H.264+,H.265,H.264
Kolor produktu	Biały
Waga produktu	525 g
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Wysokość produktu	74 mm
Stosunek sygnału do szumu	52 dB

Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Bluetooth	Nie
Zakres wilgotności względnej	0 - 95%
Filtrowanie adresów IP	Tak
Obsługiwane karty pamięci	MicroSD
Pobór mocy (max)	11,5 W
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.8°
Zakres przesuwania	0 - 360°
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Prędkość przepływu danych	64 Kbps
Zakres dynamiczny	120 dB
Kontrola szybkości transmisji danych	Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)
Szybkość migawki	1/3 to 1/10000
Wbudowany HDD	Nie
Typ diody LED	Podczerwień/biały
Maksymalna przesłona	1,6
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wbudowane światło	Tak
Ilość diod oświetlenia	2
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134°
Widok na żywo	Tak
Długość fal podczerwieni	850 nm
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Maska prywatności	Tak
Obserwuj odległość	35 m
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Określanie odległości	8 m
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Częstotliwość próbkowania	8 kHz

Zintegrowany czytnik kart	Tak
Przeznaczenie	Zewnętrzna
Ochrona hasłem	Tak
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Ilość klatek	25 fps
Kąt obrotu	360°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Maksymalny rozmiar karty pamięci	256 GB
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2048 x 1280, 3840 x 2160, 1920 x 1080 (HD 1080)
Wbudowane głośniki	Tak
Szerokość produktu	184 mm
Certyfikaty	CE, NTRA, VCCI, KC, BSMI, FCC, IC
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Materiał obudowy	Metal
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 95%
System dźwięku	2-drożny
Sposób łączności	Przewodowy
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111.4°
Długość produktu	74 mm
Inkrypcja HTTPS	Tak
Przeglądarka internetowa	Tak
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Liczba kamer	1
Skanowanie progresywne	Tak
Suma megapikseli	8 MP
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Typ mocowania	Ściana
Transmisja wideo	Tak
Stopień ochrony IP	IP67
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M