

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c440i-2-8mm-kamera-przemyslowa-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2560-x-1440-p-334092.html>



TP-Link VIGI C440I 2.8MM kamera przemysłowa Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2560 x 1440 px Sufit

Cena brutto	198,99 zł
Cena netto	161,78 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCNGA
Kod producenta	VIGI C440I(2.8MM)
Kod EAN	4897098689066
Szerokość opakowania	163 mm
Zestaw do montażu	Tak
Lustro	Tak
Wysokość opakowania	116 mm
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Smart IR	Tak
Szerokość produktu	123 mm
Liczba kamer	1
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Model	Kamera bezpieczeństwa IP
Wideo detekcja ruchu	Tak
Podręcznik użytkownika	Tak
Standardowy zakres ogniskowania	2.8 m
Bluetooth	Nie
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Rodzaj zasilania	DC, PoE

Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	3 kan.
Obsługiwane tryby wideo	240p,720p,1440p,480p,1280p,1080p
Tryb dzienny / nocny	Tak
Wi-Fi	Nie
Regulowanie jakości	Kontrast,Jasność,DNR,Nasycenie,Lustro
Redukcja hałasu	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Układ	Wieżyczka
Długość fal podczerwieni	850 nm
Suma megapikseli	4 MP
Kąt widzenia obiektywu w pionie	48.9°
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2048 x 1280,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2560 x 1440,352 x 288,320 x 240,1920 x 1080 (HD 1080),640 x 480 (VGA)
Certyfikaty zgodności	CE,BSMI
Typ mocowania	Sufit
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Pozycjonowanie 3D	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 4 Mbps
Waga wraz z opakowaniem	350 g
Pobór mocy (max)	5 W
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Głębokość produktu	83 mm
Min. Oświetlenie	0,1 lx
Filtrowanie adresów IP	Tak
Aktywny alarm włamania	Tak
Wysokość produktu	123 mm
Skanowanie progresywne	Tak
Liczba soczewek	1
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Typ diody LED	Podczerwień
Materiał obudowy	Plastik
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu,

	Region exiting detection
Przewodowa sieć lan	Tak
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Tryb nocny	Tak
Kąt widzenia soczewki, przekątna	106.5°
Ochrona hasłem	Tak
Transmisja wideo	Tak
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Ilość klatek	30 fps
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Formaty kompresji	H.264+,H.265,H.264,H.265+
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	88.8°
Kolor produktu	Biały
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Maksymalna przesłona	2,2
Inkrypcja HTTPS	Tak
Głębokość opakowania	163 mm
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze

Opis produktu

- Gwarancja: G024M