

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c440i-4mm-kamera-przemyslowa-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2560-x-1440-p-328360.html>



TP-Link VIGI C440I 4MM kamera przemysłowa Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2560 x 1440 px Sufit

Cena brutto	186,99 zł
Cena netto	152,02 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCUUD
Kod producenta	VIGI C440I(4MM)
Kod EAN	4897098689073
Wysokość opakowania	116 mm
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Waga wraz z opakowaniem	340 g
Tryb dzienny / nocny	Tak
Szerokość opakowania	163 mm
Transmisja wideo	Tak
Głębokość opakowania	163 mm
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 2048 x 1280, 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 352 x 288, 320 x 240, 640 x 480 (VGA)
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Kolor produktu	Biały
Typ diody LED	Podczerwień
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Układ	Wieżyczka
Skanowanie progresywne	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2560 x 1440 px
Liczba kamer	1
Wi-Fi	Nie
Min. Oświetlenie	0,1 lx
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak

Rodzaj zasilania	DC, PoE
Pobór mocy (max)	5 W
Tryb nocny	Tak
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Pozycjonowanie 3D	Tak
Bluetooth	Nie
Filtrowanie adresów IP	Tak
Ostrzeżenia	Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 3 mm (1 / 3")
Materiał obudowy	Plastik
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3at,IEEE 802.3af
Certyfikaty zgodności	BSMI,CE
Zestaw do montażu	Tak
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	3 kan.
Uwierzytelnianie Digest	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kąt widzenia soczewki, przekątna	88.7°
Długość fal podczerwieni	850 nm
Typ mocowania	Sufit
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	Tak
Resetowanie hasła przez e-mail	Tak
Maksymalna przesłona	2,2
Analiza zachowania	Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection
Suma megapikseli	4 MP
Wideo detekcja ruchu	Tak
Regulowanie jakości	Kontrast,Nasycenie,Jasność,DNR, Lustro
Formaty kompresji	H.264+,H.265+,H.265,H.264
Liczba soczewek	1

Redukcja hałasu	Tak
Technologia redukcji szumów	Redukcja szumów 3D
Aktywny alarm włamania	Tak
Ilość klatek	30 fps
Smart IR	Tak
Obsługiwane tryby wideo	720p,240p,1440p,1080p,480p,1280p
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Ochrona hasłem	Tak
Lustro	Tak
Wyjście prądu stałego (w voltach)	12
Prędkość przepływu danych	64 Kbps - 4 Mbps
Przewodowa sieć lan	Tak
Długość stałej ogniskowej	4 mm
Podręcznik użytkownika	Tak
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Inkrypcja HTTPS	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Wysokość produktu	123 mm
Kąt widzenia obiektywu w pionie	41.5°
Szerokość produktu	123 mm
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	75.1°
Głębokość produktu	83 mm
Sposób łączności	Przewodowy

Opis produktu

- Gwarancja: G024M