Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c440i-4mm-kamera-przemyslowa-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2560-x-1440-p-328360.html



TP-Link VIGI C440I 4MM kamera przemysłowa Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2560 x 1440 px Sufit

Cena brutto	**214,99 zł**
Cena netto	**174,79 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCUUD**
Kod producenta	**VIGI C440I(4MM)**
Kod EAN	**4897098689073**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Pobór mocy (max)	**5 W**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Pozycjonowanie 3D	**Tak**
Wysokość produktu	**123 mm**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Ostrzeżenia	**Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze**
Szerokość produktu	**123 mm**
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	**3 kan.**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.3af**
Certyfikaty zgodności	**BSMI,CE**
Głębokość produktu	**83 mm**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**88.7°**

Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Wysokość opakowania	**116 mm**
Analiza zachowania	**Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection**
Resetowanie hasła przez e-mail	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**340 g**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Regulowanie jakości	**Kontrast,Nasycenie,Jasność,DNR, Lustro**
Szerokość opakowania	**163 mm**
Liczba soczewek	**1**
Głębokość opakowania	**163 mm**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,2048 x 1280,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,352 x 288,320 x 240,640 x 480 (VGA)**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Kolor produktu	**Biały**
Aktywny alarm włamania	**Tak**
Układ	**Wieżyczka**
Smart IR	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1440 px**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Lustro	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Prędkość przepływu danych	**64 Kbps - 4 Mbps**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Tryb nocny	**Tak**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Inkrypcja HTTS	**Tak**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 3 mm (1 / 3")**
Materiał obudowy	**Plastik**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**41.5°**

Zestaw do montażu	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**75.1°**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Maksymalna przesłona	**2,2**
Transmisja wideo	**Tak**
Suma megapikseli	**4 MP**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265+,H.265,H.264**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Redukcja hałasu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Obsługiwane tryby wideo	**720p,240p,1440p,1080p,480p,1280p**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Ochrona hasłem	**Tak**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Liczba kamer	**1**
Karta sieciowa	**Tak**
Min. Oświetlenie	**0,1 lx**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M