

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c440i-4mm-kamera-przemyslowa-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2560-x-1440-p-328360.html>



## TP-Link VIGI C440I 4MM kamera przemysłowa Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2560 x 1440 px Sufit

Cena brutto	<b>186,99 zł</b>
Cena netto	<b>152,02 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRCUUD</b>
Kod producenta	<b>VIGI C440I(4MM)</b>
Kod EAN	<b>4897098689073</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Cyfrowy zakres dynamiki (DWDR)	<b>Tak</b>
Transmisja wideo	<b>Tak</b>
Liczba jednoczesnych kanałów podglądu na żywo	<b>3 kan.</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Regulowanie jakości	<b>Kontrast,Nasycenie,Jasność,DNR,Lustro</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>75.1°</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Inkrypcja HTTPS	<b>Tak</b>
Certyfikaty zgodności	<b>BSMI,CE</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>4 mm</b>
Lustro	<b>Tak</b>
Kompensacja oświetlenia tylnego	<b>Tak</b>
Smart IR	<b>Tak</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Wideo detekcja ruchu	<b>Tak</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnętrzna</b>
Ilość klatek	<b>30 fps</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2560 x 1440 px</b>
Formaty kompresji	<b>H.264+,H.265+,H.265,H.264</b>

Kolor produktu	<b>Biały</b>
Maksymalna przesłona	<b>2,2</b>
Głębokość opakowania	<b>163 mm</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>340 g</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 3 mm (1 / 3")</b>
Głębokość produktu	<b>83 mm</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>123 mm</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Materiał obudowy	<b>Plastik</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Analiza zachowania	<b>Wykrywanie wtargnięcia, Wykrywanie przekroczenia linii, Wykrywanie usuwania obiektów, Wykrywanie wejścia do regionu, Region exiting detection</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>88.7°</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	<b>Tak</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Resetowanie hasła przez e-mail	<b>Tak</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>41.5°</b>
Uwierzytelnianie Digest	<b>Tak</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Prędkość przepływu danych	<b>64 Kbps - 4 Mbps</b>
Pobór mocy (max)	<b>5 W</b>
Highlight Compensation (HLC)	<b>Tak</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,1 lx</b>
Aktywny alarm włamania	<b>Tak</b>

Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Obsługiwane tryby wideo	<b>720p,240p,1440p,1080p,480p,1280p</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Układ	<b>Wieżyczka</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1920 x 1080 (HD 1080),2560 x 1440,2048 x 1280,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,352 x 288,320 x 240,640 x 480 (VGA)</b>
Typ mocowania	<b>Sufit</b>
Szerokość opakowania	<b>163 mm</b>
Zestaw do montażu	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>116 mm</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.3at,IEEE 802.3af</b>
Szerokość produktu	<b>123 mm</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
Bluetooth	<b>Nie</b>
Wyjście prądu stałego (w voltach)	<b>12</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC, PoE</b>
Pozycjonowanie 3D	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M