

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c445-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2688-x-1520-px-s-p-333066.html>



## TP-Link VIGI C445 Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnątrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	<b>549,99 zł</b>
Cena netto	<b>447,15 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRDEGN</b>
Kod producenta	<b>487292</b>
Kod EAN	<b>4895252507003</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-30 - 60 °C</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>0 - 95%</b>
Model	<b>Kamera bezpieczeństwa IP</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Materiał obudowy	<b>Metal,Plastik</b>
Ochrona hasłem	<b>Tak</b>
Częstotliwość próbkowania	<b>8 kHz</b>
Ilość klatek	<b>60 fps</b>
Przeznaczenie	<b>Wewnątrz i na wolnym powietrzu</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet</b>
Wbudowany mikrofon	<b>Tak</b>
Suma megapikseli	<b>4 MP</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Maksymalna przesłona	<b>1,6</b>
Waga produktu	<b>480 g</b>
Średnica obiektywu	<b>4 mm</b>
Szerokość produktu	<b>111 mm</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>CMOS</b>
Sposób łączności	<b>Przewodowy</b>
Wielkość czujnika CCD	<b>25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")</b>
Kąt widzenia obiektywu w pionie	<b>41.8°</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS</b>
Długość stałej ogniskowej	<b>4 mm</b>

Zakres przesuwania	<b>0 - 360°</b>
Kontrola szybkości transmisji danych	<b>Stała szybkość transmisji (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)</b>
Zakres dynamiczny	<b>120 dB</b>
Wykrywanie odległości	<b>80 m</b>
Szybkość migawki	<b>1/3 - 1/10000 s</b>
Rozpoznawanie odległości	<b>16 m</b>
Typ diody LED	<b>Podczerwień</b>
Liczba soczewek	<b>1</b>
Kontrola panewki kamery	<b>Tak</b>
Kąt widzenia soczewki, przekątna	<b>98.7°</b>
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	<b>Tak</b>
Zakres szybkości transmisji bitów	<b>64 - 64 Kbit/s</b>
Liczba obszarów maskowania prywatności	<b>4</b>
Wide Dynamic Range (WDR)	<b>Tak</b>
Uwierzytelnianie Digest	<b>Tak</b>
Stopień ochrony IP	<b>IP67</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 60 °C</b>
Wbudowane głośniki	<b>Tak</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>0 - 95%</b>
Stosunek sygnału do szumu	<b>52 dB</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Tryb nocny	<b>Tak</b>
Zakres kąta nachylenia	<b>0 - 85°</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
Redukcja hałasu	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>2688 x 1520 px</b>
Formaty kompresji	<b>H.264+, H.265, H.264, H.265+</b>
Układ	<b>Wieżyczka</b>
Długość ogniskowa	<b>4 mm</b>
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	<b>1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720), 2304 x 1296, 2688 x 1520, 2048 x 1280, 2550 x 1440</b>
Minimalna przesłona	<b>1,6</b>
Głębokość produktu	<b>111 mm</b>
Typ mocowania	<b>Sufit / Ściana</b>
Wysokość produktu	<b>83,7 mm</b>
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	<b>80.4°</b>

Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	<b>Tak</b>
Pobór mocy (max)	<b>10,1 W</b>
Prędkość przepływu danych	<b>6 Mbps</b>
Min. Oświetlenie	<b>0,005 lx</b>
Smart IR	<b>Tak</b>
Liczba kamer	<b>1</b>
Obserwuj odległość	<b>33 m</b>
Skanowanie progresywne	<b>Tak</b>
Technologia redukcji szumów	<b>Redukcja szumów 3D</b>
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	<b>30 m</b>
Określanie odległości	<b>8 m</b>
Kontrola pochylenia kamery	<b>Tak</b>
Ochrona prywatności	<b>Tak</b>
Tryb dzienny / nocny	<b>Tak</b>
Długość fal podczerwieni	<b>850 nm</b>
Ostrzeżenia	<b>Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do zwykłego śmietnika.,Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodze</b>
Ilość diod oświetlenia	<b>4</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M