Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c445-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrz-i-na-wolnym-powietrzu-2688-x-1520-px-s-p-333150.html



TP-Link VIGI C445 Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrz i na wolnym powietrzu 2688 x 1520 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**602,99 zł**
Cena netto	**490,24 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRDEM7**
Kod producenta	**487291**
Kod EAN	**4895252506907**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Liczba soczewek	**1**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Uwierzytelnianie Digest	**Tak**
Wysokość produktu	**83,7 mm**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Szerokość produktu	**111 mm**
Rozpoznawanie odległości	**16 m**

Zakres szybkości transmisji bitów	**64 - 64 Kbit/s**
Obserwuj odległość	**33 m**
Ochrona prywatności	**Tak**
Głębokość produktu	**111 mm**
Wykrywanie odległości	**80 m**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**98.7°**
Waga produktu	**480 g**
Smart IR	**Tak**
Określanie odległości	**8 m**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1920 x 1080 (HD 1080),2048 x 1280,1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2550 x 1440,2688 x 1520**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Kolor produktu	**Biały**
Układ	**Wieżyczka**
Prędkość przepływu danych	**6 Mbps**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Maksymalna rozdzielczość	**2688 x 1520 px**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrz i na wolnym powietrzu**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**41.8°**
Rodzaj zasilania	**DC**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**80.4°**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Tryb nocny	**Tak**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Materiał obudowy	**Metal,Plastik**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Średnica obiektywu	**4 mm**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Minimalna przesłona	**1,6**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Kontrola pochylenia kamery	**Tak**

Kontrola panewki kamery	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Długość ogniskowa	**4 mm**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Suma megapikseli	**4 MP**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Formaty kompresji	**H.265+,H.264+,H.265,H.264**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/10000 s**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Liczba kamer	**1**
Redukcja hałasu	**Tak**
Ilość klatek	**60 fps**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 85°**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Ochrona hasłem	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Karta sieciowa	**Tak**
Pobór mocy (max)	**10,1 W**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M