

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c4552-8mm-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2880-x-1620-px-sufit-p-343660.html>



TP-Link VIGI C455(2.8mm) Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2880 x 1620 px Sufit

| | |
|--|---|
| Cena brutto | 583,99 zł |
| Cena netto | 474,79 zł |
| Numer katalogowy | WLONONWCRCO32 |
| Kod producenta | VIGI C455(2.8MM) |
| Kod EAN | 4895252506884 |
| Tryb nocny | Tak |
| Wideo detekcja ruchu | Tak |
| Bluetooth | Nie |
| Określanie odległości | 6 m |
| Materiał obudowy | Metal |
| Rozpoznawanie odległości | 13 m |
| Zakres przesuwania | 0 - 360° |
| Obserwuj odległość | 27 m |
| Obsługiwane protokoły sieciowe | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wykrywanie odległości | 64 m |
| Wielkość czujnika CCD | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") |
| Maska prywatności | Tak |
| Stopień ochrony IP | IP67 |
| Kontrola szybkości transmisji danych | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR) |
| Typ przetwornika obrazu | CMOS |
| Highlight Compensation (HLC) | Tak |
| Długość stałej ogniskowej | 2,8 mm |
| Typ mocowania | Sufit |
| Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI) | Tak |
| Średnica obiektywu | 2,8 mm |
| Kąt widzenia obiektywu w pionie | 58.8° |
| Suma megapikseli | 5 MP |

| | |
|---|--|
| Kąt widzenia obiektywu, w poziomie | 111.4° |
| Wbudowany HDD | Nie |
| Obsługiwane formaty plików wideo | H.265,H.265+,H.264+,H.264 |
| Kodeki dźwiękowe | G.711a law |
| Przycisk reset | Tak |
| Sposób łączności | Przewodowy |
| Zakres kąta nachylenia | 0 - 85° |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Tak |
| Kanały wyjścia audio | 1.0 kan. |
| Tryb dzienny / nocny | Tak |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Podczerwień (IR) Filtr odcięcia | Tak |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 60 °C |
| Odległość widzenia nocnego (Night Vision) | 30 m |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | -30 - 60 °C |
| Typ diody LED | Podczerwień |
| Wysokość produktu | 83,7 mm |
| Szybkość migawki | 1/3 - 1/10000 s |
| Szerokość produktu | 111 mm |
| Liczba kamer | 1 |
| Głębokość produktu | 111 mm |
| Zakres dynamiczny | 120 dB |
| Waga produktu | 480 g |
| Min. Oświetlenie | 0,005 lx |
| Kolor produktu | Biały |
| Ostrzeżenia | Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z |
| Kompensacja oświetlenia tylnego | Tak |
| Układ | Obrotowa |
| Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna) | 52 dB |
| Przeglądarka internetowa | Tak |
| Cechy zabezpieczeń | Wodoodporna |
| Kąt obrotu | 360° |

| | |
|--|---|
| Liczba obszarów maskowania prywatności | 4 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Maksymalna rozdzielczość | 2880 x 1620 px |
| Długość fal podczerwieni | 850 nm |
| Wi-Fi | Nie |
| Regulowanie jakości | Kontrast, Lustro, Jasność, Nasycenie |
| Przeznaczenie | Wewnętrzna |
| Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów | Tak |
| Rodzaj zasilania | Prąd przemienny, PoE |
| Kąt widzenia soczewki, przekątna | 134° |
| Częstotliwość próbkowania | 8 kHz |
| Kanały wejściowe audio | 1.0 kan. |

Opis produktu

- Gwarancja: G024M