Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c4552-8mm-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2880-x-1620-px-sufit-p-343660.html



TP-Link VIGI C455(2.8mm) Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2880 x 1620 px Sufit

Cena brutto	**600,99 zł**
Cena netto	**488,61 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCO32**
Kod producenta	**VIGI C455(2.8MM)**
Kod EAN	**4895252506884**
Materiał obudowy	**Metal**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Szybkość migawki	**1/3 - 1/10000 s**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna)	**52 dB**
Przeglądarka internetowa	**Tak**
Typ mocowania	**Sufit**
Cechy zabezpieczeń	**Wodoodporna**

Średnica obiektywu	**2,8 mm**
Suma megapikseli	**5 MP**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Wbudowany HDD	**Nie**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,H.265,H.265+,H.264+**
Regulowanie jakości	**Jasność,Nasycenie,Kontrast,Lustro**
Przycisk reset	**Tak**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 85°**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134°**
Kanały wyjścia audio	**1.0 kan.**
Kanały wejściowe audio	**1.0 kan.**
Karta sieciowa	**Tak**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Określanie odległości	**6 m**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Rozpoznawanie odległości	**13 m**
Wysokość produktu	**83,7 mm**
Obserwuj odległość	**27 m**
Szerokość produktu	**111 mm**
Wykrywanie odległości	**64 m**
Głębokość produktu	**111 mm**
Maska prywatności	**Tak**
Waga produktu	**480 g**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Układ	**Obrotowa**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Kąt obrotu	**360°**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58.8°**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**2880 x 1620 px**

Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**111.4°**
Wi-Fi	**Nie**
Kodeki dźwiękowe	**G.711alaw**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Rodzaj zasilania	**Prąd przemienny, PoE**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Bluetooth	**Nie**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M