

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c4552-8mm-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-2880-x-1620-px-sufit-p-343660.html>



TP-Link VIGI C455(2.8mm) Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna 2880 x 1620 px Sufit

Cena brutto	583,99 zł
Cena netto	474,79 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRCO32
Kod producenta	VIGI C455(2.8MM)
Kod EAN	4895252506884
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 60 °C
Rozpoznawanie odległości	13 m
Wysokość produktu	83,7 mm
Obserwuj odległość	27 m
Szerokość produktu	111 mm
Wykrywanie odległości	64 m
Głębokość produktu	111 mm
Maska prywatności	Tak
Kontrola szybkości transmisji danych	Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)
Waga produktu	480 g
Highlight Compensation (HLC)	Tak
Kolor produktu	Biały
Długość stałej ogniskowej	2,8 mm
Układ	Obrotowa
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	Tak
Kąt obrotu	360°
Wbudowany mikrofon	Tak
Kąt widzenia obiektywu w pionie	58.8°
Maksymalna rozdzielczość	2880 x 1620 px
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	111.4°
Wi-Fi	Nie
Kodeki dźwiękowe	G.711aław
Przeznaczenie	Wewnętrzna
Sposób łączności	Przewodowy

Rodzaj zasilania	Prąd przemienny, PoE
Wide Dynamic Range (WDR)	Tak
Częstotliwość próbkowania	8 kHz
Tryb dzienny / nocny	Tak
Tryb nocny	Tak
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Bluetooth	Nie
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	30 m
Materiał obudowy	Metal
Typ diody LED	Podczerwień
Zakres przesuwania	0 - 360°
Szybkość migawki	1/3 - 1/10000 s
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, UDP, SSL/TLS
Wbudowane głośniki	Tak
Liczba kamer	1
Zakres dynamiczny	120 dB
Wielkość czujnika CCD	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")
Min. Oświetlenie	0,005 lx
Stopień ochrony IP	IP67
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym., Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym., Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Kompensacja oświetlenia tylnego	Tak
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Stosunek sygnału do szumu (SNR) (kamera panoramiczna)	52 dB
Przeglądarka internetowa	Tak
Typ mocowania	Sufit
Średnica obiektywu	2,8 mm
Cechy zabezpieczeń	Wodoodporna
Suma megapikseli	5 MP
Liczba obszarów maskowania prywatności	4
Wbudowany HDD	Nie

Długość fal podczerwieni	850 nm
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.265+,H.264+,H.264
Regulowanie jakości	Kontrast,Lustro,Jasność,Nasyce nie
Przycisk reset	Tak
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	Tak
Zakres kąta nachylenia	0 - 85°
Kąt widzenia soczewki, przekątna	134°
Kanały wyjścia audio	1.0 kan.
Kanały wejściowe audio	1.0 kan.
Przewodowa sieć lan	Tak
Wideo detekcja ruchu	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C
Określanie odległości	6 m

Opis produktu

- Gwarancja: G024M