Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:44

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/tp-link-vigi-c485-wiezyczka-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sufit-p-344832.html



TP-Link VIGI C485 Wieżyczka Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit

Cena brutto	**652,99 zł**
Cena netto	**530,89 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCNPO**
Kod producenta	**VIGI C485(2.8MM)**
Kod EAN	**4895252502466**
Min. Oświetlenie	**0,005 lx**
Stosunek sygnału do szumu	**52 dB**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Kompensacja oświetlenia tylnego	**Tak**
Ilość klatek	**25 fps**
Widok na żywo	**Tak**
Zakres przesuwania	**0 - 360°**
Przycisk reset	**Tak**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Wodoodporne złącze	**Tak**
Zakres kąta nachylenia	**0 - 85°**
Zużycie prądu (przesył prądu przez Ethernet (PoE))	**12,5 W**
Pobór mocy (max)	**11,5 W**
Ochrona hasłem	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134°**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Określanie odległości	**8 m**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Liczba soczewek	**1**

Wbudowane światło	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja szumów 3D**
Zestaw do montażu	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Rozpoznawanie odległości	**17 m**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 95%**
Obserwuj odległość	**35 m**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 95%**
Wykrywanie odległości	**85 m**
Typ mocowania	**Sufit**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 60 °C**
Maska prywatności	**Tak**
Maksymalna przesłona	**1,6**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-30 - 60 °C**
Suma megapikseli	**8 MP**
Wysokość produktu	**83,7 mm**
Smart IR	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Szerokość produktu	**111 mm**
Kontrola szybkości transmisji danych	**Stała szybkość transmisji (CBR), Zmienna szybkość bitowa (VBR)**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**512 GB**
Głębokość produktu	**111 mm**
Highlight Compensation (HLC)	**Tak**
Obsługiwane formaty audio	**G.711**
Waga produktu	**480 g**
Długość stałej ogniskowej	**2,8 mm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**58.8°**
Formaty kompresji	**H.264+,H.265,H.264,H.265+**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**1280 x 720 (HD 720),2304 x 1296,2560 x 1440,1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160,2048 x 1280**
Kodowanie regionalnego obszaru zainteresowania (ROI)	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**

Inkrypcja HTTS	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**111.4°**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Układ	**Obrotowa**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Kąt obrotu	**360°**
Ilość diod oświetlenia	**4**
Wide Dynamic Range (WDR)	**Tak**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Transmisja wideo	**Tak**
Wi-Fi	**Nie**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Rodzaj zasilania	**DC, PoE**
Typ diody LED	**Podczerwień/biały**
Częstotliwość próbkowania	**8 kHz**
Skanowanie progresywne	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Ostrzeżenia	**Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z**
Szybkość migawki	**1/3 to 1/10000**
System dźwięku	**2-drożny**
Liczba obszarów maskowania prywatności	**4**
Liczba kamer	**1**
Bluetooth	**Nie**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**
Zakres dynamiczny	**120 dB**
Materiał obudowy	**Metal**
Regulowanie jakości	**Nasycenie,Jasność,Kontrast,Ostrość,Lustro**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M