

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/true-4k-hdmi-wzmacniacz-z-funkcja-audio-embedder-p-258845.html>



True 4k HDMI wzmacniacz z funkcją audio embedder

Cena brutto	579,99 zł
Cena netto	471,54 zł
Numer katalogowy	AVATNVEVC882ATG
Kod producenta	VC882-AT-G
Kod EAN	4710469341076
Wymiary	D x S x W: 12.22 x 8.22 x 2.50 cm
Zasilanie	Pobór mocy DC 5V: 2.90 W
Porty wejścia	1 x HDMI
Gwarancja	24 mc.
Kolor (wyliczeniowy)	Czarny
Waga	0.24
Porty wyjścia	1 x HDMI
Model	VC882-AT-G
Uwaga	CE+WEEE

Opis produktu

Wzmacniacz sygnału 4K HDMI z funkcją Audio Embedder i De-Embedder VC882-AT-G

VC882 to wzmacniacz sygnału True 4K HDMI, który umożliwia osadzanie lub usuwanie sygnału audio HDMI, zapewniając transmisję sygnału HDMI do 5 metrów z rozdzielczością True 4K. Oprócz osadzania oddzielnego dźwięku w wychodzącym sygnale HDMI, VC882 umożliwia również usunięcie dźwięku z sygnału HDMI i wysłanie sygnału przez alternatywny system audio. Jeśli chodzi o aspekt audio, VC882 współpracuje z uniwersalnym przekazywaniem formatów audio HDMI LPCM2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1 i DTS Digital 5.1. VC882 obsługuje również funkcję ARC, która eliminuje konieczność podłączania nieporęcznych kabli podczas podłączania amplitunera AV lub zestawu kina domowego do telewizora. Jeśli chodzi o aspekt wideo, VC882 obsługuje True 4K (4096 x 2160 @ 60Hz 4:4:4) w formatach HDR10, HDR10+, Dolby Vision i Hybrid Log-Gamma (HLG), zapewniając oszałamiająco ostry obraz. Jest zgodny z HDCP 2.2 w celu ochrony treści. Kompaktowa konstrukcja obudowy, transmisja sygnału True 4K oraz możliwość osadzania/odłączania sprawiają, że VC882 jest idealny do sal szkoleniowych i konferencyjnych, produkcji wideo i instalacji kina domowego.

Przełączniki

Wybór trybu

- MODE 1 (2-PIN)

PIN#1 (Enable / Disable Audio Embedder Function)

PIN#2 (Audio embed from Coaxial / Stereo)

- MODE 2 (4-PIN)

PIN#1 (Enable / Disable Audio Extractor Function)



PIN#2 (Enable / Disable ARC function)

PIN#3&4 (EDID mode selection: Bypass, 5.1 CH, 2 CH, Learn)

Wejście wideo

- Interfejsy 1 x HDMI Type A Female (Black)
- Impedancja 100
- Maks. odległość 5 M

Wyjście wideo

- Interfejsy 1 x HDMI Type A Female (Black)
- Impedancja 100
- Maks. odległość 5 M

Wideo

- Maks. szybkość transmisji danych 18 Gps
- Maks. zegara pikseli 600 MHz
- Zgodność HDMI 2.0 (3D, Deep Color)
- HDCP 2.2
- Maks. rozdzielczość 4096 X 2160@60Hz(4:4:4) 8 bit

Audio

- Wyjście Coaxial x1

Format: LPCM2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1, DTS Digital 5.1

3-pin terminal block x 1

Format: Analog, stereo, unbalanced, LPCM2.0

- Wejście Coaxial x1

Format: LPCM2.0, Dolby Digital 2.0, Dolby Digital 5.1, DTS Digital 5.1

3-pin terminal block x 1

Format: Analog, stereo, unbalanced, LPCM2.0

Złącza

- Zasilanie 1 x DC Jack, 5V, Lockable
- Aktualizacja oprogramowania układowego 1 x Micro USB

Pobór mocy DC5V:2.905W:9.92BTU

Środowiskowe

- Temperatura robocza 0 - 40 °C
- Temperatura przechowywania -20 - 60 °C
- Wilgotność 0 - 80% RH, Non-Condensing

Właściwości fizyczne

- Obudowa metalowa