Tuner T2 265 HD DVB-T2



Cena brutto	**83,99 zł**
Cena netto	**68,28 zł**
Numer katalogowy	**UDNDIT2265HD000**
Kod producenta	**T2 265 HD**
Kod EAN	**4770013000323**
Gwarancja	**36 mc.**
Obsługa standardów (tunery)	**DVB-T2**
Funkcje tunera	**EPG**
Obsługa napisów	**Tak**
Obsługiwane formaty napisów	**TXT**
Złącza zewnętrzne (tunery)	**1 x S/PDIF**
Odtwarzane formaty wideo	**VC-1**
Odtwarzane formaty zdjęć	**JPG (JPEG)**
Odtwarzane formaty audio	**MP3**
Typ kart pamięci	**Nie dotyczy**
Standard pamięci SD / CF	**Nie dotyczy**
Rozdzielczość (tunery)	**HD 1080p**
Czytnik kart pamięci (tak/nie)	**Nie**
Zasilanie	**220V-240V AC, 50-60Hz, zużycie energii mniejsze niż 0,5W**
Waga	**220**
Akcesoria w zestawie	**Tuner DVBT2 z kablem zasilającym, pilot, baterie 2xAAA, przewodnik użytkowania**
Wymiary	**Wymiary:150 x 98 x 36 mm, waga netto 220 g. Wymiary opakowania: 194 x 162 x 54 mm, waga brutto 400g.**

Opis produktu

Tuner T2 265 HD DVB-T2

Tuner DVB-T2 HEVC (H.265) HDMI Dongle w najwyższym standardzie doskonały dla przejścia na DVB-T2 HEVC w Polsce w 2022! Dostosowany do oglądania bezpłatnej telewizji naziemnej w Polsce FULL HD 1080p TV dodatkowo kanały z telewizji naziemnych krajów ościennych przy granicach tych krajów (np. Niemcy, Ukraina). Zaawansowany procesor dźwięku wspierający Dolby Digital i Dolby Digital Plus, MPEG-1 warstwy 1/2/3. Odtwarza pliki multimedialne przez wejście USB

- Polskie menu, Przejrzysty schemat połączenia do telewizora i instrukcja obsługi w języku polskim
- Dolby Surround Sound gry podłączony do zestawu kina domowego/ wzmacniacza przez wyjście Coaxial

- Przewodnik po programach, kontrola rodzicielska, napisy, wybór języka programu.
- Tuner/Demodulator: HEVC Main10 DVB-T2
- Obsługiwane standardy: EN 300744; EN 302755
- Dekodery wideo: MPEG-1/2/4; H.265; H.264; VC-1
- Rozdzielczość: SD, HD, FHD do 1080p /60klatek na sekundę
- Dekodery audio: MPEG-1 layerl/II, Dolby downmix 2 channel (License), AAC LC, HE-AAC V1/V2, PCM downmix, IEC958
- Możliwość podłączenia zewnętrznego dysku twardego (HDD)
- Możliwość podłączenia zasilania anteny + 5V z gniazda odbiornika anteny
- Porty SCART, HDMI, SPDIF, Coaxial i USB