

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ubiquiti-camera-unifi-protect-video-uvc-g5-bullet-p-300515.html>

Ubiquiti Camera UniFi Protect Video UVC-G5-BULLET



Cena brutto	570,99 zł
Cena netto	464,22 zł
Numer katalogowy	CIPUBQKAM0024
Kod producenta	UVC-G5-BULLET
Kod EAN	810084690185
Waga produktu	225 g
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	2688 x 1512
Kolor produktu	Czarny,Biały
Układ	Kula (kształt)
Wbudowany mikrofon	Tak
Maksymalna rozdzielczość	2688 x 1512 px
Wi-Fi	Nie
Przeznaczenie	Wewnątrz i na wolnym powietrzu
Rodzaj zasilania	PoE
Tryb nocny	Tak
Bluetooth	Nie
Nakładanie tekstu	Tak
Materiał obudowy	Poliwęglan (PC),Aluminium
Ostrzeżenia	Upewnij się, że produkt jest odpowiednio zainstalowany i zabezpieczony, aby zapobiec uszkodzeniom mechanicznym.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z wodą, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Produkt zawiera elementy elektroniczne; nie należy wyrzucać do z
Liczba kamer	1
Certyfikaty zgodności	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Długość produktu	74,4 mm
Średnica	7,55 cm
Regulowanie jakości	Kontrast,Ostrość,Jasność
Pobór mocy (max)	4 W
Kąt widzenia soczewki, przekątna	99.8°

Stopień ochrony IP	IP55
Typ przetwornika obrazu	CMOS
Kod IK	IK04
Liczba soczewek	1
Typ mocowania	Ściana/Słupek
Technologia redukcji szumów	Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D
Suma megapikseli	4 MP
Maska prywatności	Tak
Formaty kompresji	H.264,M-JPEG
Kąt widzenia obiektywu w pionie	45.4°
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Fast Ethernet
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	84.4°
Redukcja hałasu	Tak
Sposób łączności	Przewodowy
Ilość klatek	30 fps
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	Tak
Przycisk reset	Tak
Typ diody LED	Podczerwień
Obsługiwane tryby wideo	1512p
Oprogramowanie do zarządzania	UniFi Protect
Wyjście prądu stałego (w woltach)	37, 57
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Federalna Komisja Łączności (FCC),CE
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres wilgotności względnej	0 - 90%
Zakres temperatur (eksploatacja)	-20 - 40 °C

Opis produktu

- Gwarancja: G024M