Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:42

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ubiquiti-g6-pro-dome-kopulowa-kamera-bezpieczenstwa-ip-wewnetrzna-zewnetrzna-3840-x-2160-px-sufit-p-394617.html



Ubiquiti G6 Pro Dome Kopułowa Kamera bezpieczeństwa IP Wewnętrzna / zewnętrzna 3840 x 2160 px Sufit / Ściana

Cena brutto	**3 631,99 zł**
Cena netto	**2 952,84 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRTEZ2**
Kod producenta	**1770894**
Kod EAN	**810177164463**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Zestaw do montażu	**Tak**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Stopień ochrony IP	**IP66**
Zakres wilgotności względnej	**0 - 90%**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-20 - 50 °C**
Typ mocowania	**Sufit / Ściana**
Wysokość produktu	**108,8 mm**
Minimalna przesłona	**1,5**
Diody LED	**Tak**
Waga produktu	**1,2 kg**
Kolor produktu	**Czarny**
Układ	**Kopuła**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Maksymalna rozdzielczość	**3840 x 2160 px**
Wi-Fi	**Nie**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Przeznaczenie	**Wewnętrzna / zewnętrzna**
Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych	**Tak**
Rodzaj zasilania	**PoE+**
Certyfikaty zgodności	**Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA),CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),Industry Canada (IC)**

Regulowanie jakości	**Kontrast,Jasność,White balance,Ostrość**
Zoom optyczny	**2,36x**
Klasyfikacja celów ludzi i pojazdów	**Tak**
Tryb nocny	**Tak**
Kąt widzenia soczewki, przekątna	**134 - 52°**
Bluetooth	**Nie**
Kod IK	**IK10**
Materiał obudowy	**Poliwęglan (PC),Aluminium**
Technologia redukcji szumów	**Redukcja hałasu 2D, Redukcja szumów 3D**
Maksymalna przesłona	**2,9**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie twarzy,Wykrywanie ludzi,Wykrywanie zwierząt domowych**
Długość ogniskowa	**5.9 - 13.8 mm**
Średnica	**16,4 cm**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**61.9 - 25.8°**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**113.8 - 45.5°**
Suma megapikseli	**8 MP**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Wbudowany HDD	**Nie**
Sposób łączności	**Przewodowy**
Nagrywanie wideo	**Tak**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Możliwość przybliżenia	**Tak**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**40 m**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Gigabit Ethernet,Fast Ethernet**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Redukcja hałasu	**Tak**
Ilość klatek	**30 fps**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Przycisk reset	**Tak**
Liczba kamer	**1**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**42.5, 48, 54, 57**
Liczba czujników	**1**
Procesor wbudowany	**Tak**
Pobór mocy (max)	**15 W**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**

Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 1,2 mm (1 / 1.2")**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M