

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ubiquiti-pbe-5ac-iso-gen2-cpe-powerbeam-ac-5gh-p-217181.html>



Ubiquiti PBE-5AC-ISO-GEN2 CPE PowerBeam, AC 5GH

Cena brutto	576,99 zł
Cena netto	469,10 zł
Numer katalogowy	KILUBQACC0080
Kod producenta	PBE-5AC-ISO-GEN2
Kod EAN	817882023719
Pobór mocy (24V)	500 mA
Pobór mocy (max)	8,5 W
Poziom wzmocnienia anteny (max)	25 dBi
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Maksymalne zużycie mocy	8,5 W
Napięcie wejściowe DC	20 - 26 V
Przewodowa sieć lan	Tak
Wymiary produktu (SxGxW)	459 x 261 x 459 mm
Pasma częstotliwości	5.150 - 5.850 GHz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Materiały	Metal
Maksymalna szybkość przesyłania danych	450 Mbit/s
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Diody LED	Zasilanie,Moc sygnału,LAN
Waga produktu	3,22 kg
Kolor produktu	Biały
Obsługa PoE	Tak
Rodzaj zasilania	PoE
Typ produktu	Most sieciowy
Modulacja	64-QAM,QPSK,16-QAM,256-QAM, BPSK
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	-40 - 158 °F

Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	-40 - 158 °F
--	---------------------

Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	-40 - 158 °F
--	---------------------

Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	-40 - 158 °F
--	---------------------

Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	-40 - 158 °F
--	---------------------

Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	-40 - 158 °F
--	---------------------

Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	-40 - 158 °F
--	---------------------

Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	-40 - 158 °F
--	---------------------

Opis produktu

- Gwarancja: G012M